

埋込型

cledy AD series




LED
本 体：銅板 白色塗装
セ ー ド：ポリカーボネート 乳白色
パ ネ ル：アクリル 乳白色
重 量：6.6kg
●光源寿命:40,000時間
●適合調光器別売
●調光範囲(約1~100%)
●非調光タイプは調光器併用不可
●取付にはボルトを使用

ユニット交換
可能
※マークの
型番をのぞく




DALI-2 認証取得製品です。



8000 lmクラス FLR40W×4灯相当

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 92412	AD 92424 AE 92413	AD 92424 ※ AE 92414	AD 92424 ※ AE 92415
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 92420	AD 92424 AE 92421	AD 92424 ※ AE 92422	AD 92424 ※ AE 92423
DALI PWM	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	5095 lm 53 w 96.1 lm/W	5170 lm 53 w 97.5 lm/W	5310 lm 53 w 100.1 lm/W	5455 lm 53 w 102.9 lm/W
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 92418 L	AD 92424 AE 92419 L	AD 92424 ※ AE 92420 L	AD 92424 ※ AE 92421 L
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 92454 Y	AD 92424 AE 92455 Y	AD 92424 ※ AE 92456 Y	AD 92424 ※ AE 92457 Y
	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	4230 lm 45.4 w 93.1 lm/W	4290 lm 45.4 w 94.4 lm/W	4410 lm 45.4 w 97.1 lm/W	4520 lm 45.4 w 99.5 lm/W



6900 lmクラス FHF32W×2灯相当 (高出力)

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49418 L	AD 92424 AE 49419 L	AD 92424 ※ AE 49420 L	AD 92424 ※ AE 49421 L
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49454 Y	AD 92424 AE 49455 Y	AD 92424 ※ AE 49456 Y	AD 92424 ※ AE 49457 Y
PWM	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	4230 lm 45.4 w 93.1 lm/W	4290 lm 45.4 w 94.4 lm/W	4410 lm 45.4 w 97.1 lm/W	4520 lm 45.4 w 99.5 lm/W
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49422 L	AD 92424 AE 49423 L	AD 92424 ※ AE 49424 L	AD 92424 ※ AE 49425 L
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49458 Y	AD 92424 AE 49459 Y	AD 92424 ※ AE 49460 Y	AD 92424 ※ AE 49461 Y
	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	3135 lm 33.6 w 93.3 lm/W	3175 lm 33.6 w 94.4 lm/W	3265 lm 33.6 w 97.1 lm/W	3345 lm 33.6 w 99.5 lm/W



5200 lmクラス FHF32W×2灯相当 (高出力)

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49422 L	AD 92424 AE 49423 L	AD 92424 ※ AE 49424 L	AD 92424 ※ AE 49425 L
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49458 Y	AD 92424 AE 49459 Y	AD 92424 ※ AE 49460 Y	AD 92424 ※ AE 49461 Y
PWM	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	3135 lm 33.6 w 93.3 lm/W	3175 lm 33.6 w 94.4 lm/W	3265 lm 33.6 w 97.1 lm/W	3345 lm 33.6 w 99.5 lm/W
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49426 L	AD 92424 AE 49427 L	AD 92424 ※ AE 49428 L	AD 92424 ※ AE 49429 L
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49462 Y	AD 92424 AE 49463 Y	AD 92424 ※ AE 49464 Y	AD 92424 ※ AE 49465 Y
	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	2540 lm 27.3 w 93.0 lm/W	2575 lm 27.3 w 94.3 lm/W	2645 lm 27.3 w 96.8 lm/W	2715 lm 27.3 w 99.4 lm/W



4000 lmクラス FLR40W×2灯相当

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49426 L	AD 92424 AE 49427 L	AD 92424 ※ AE 49428 L	AD 92424 ※ AE 49429 L
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49462 Y	AD 92424 AE 49463 Y	AD 92424 ※ AE 49464 Y	AD 92424 ※ AE 49465 Y
PWM	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	2540 lm 27.3 w 93.0 lm/W	2575 lm 27.3 w 94.3 lm/W	2645 lm 27.3 w 96.8 lm/W	2715 lm 27.3 w 99.4 lm/W
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49426 L	AD 92424 AE 49427 L	AD 92424 ※ AE 49428 L	AD 92424 ※ AE 49429 L
	本 体 ユ ニ ッ ト	AD 92424 AE 49462 Y	AD 92424 AE 49463 Y	AD 92424 ※ AE 49464 Y	AD 92424 ※ AE 49465 Y
	定 格 光 束 消 費 電 力 固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	2540 lm 27.3 w 93.0 lm/W	2575 lm 27.3 w 94.3 lm/W	2645 lm 27.3 w 96.8 lm/W	2715 lm 27.3 w 99.4 lm/W



適合調光器 ▶ P.688-689

PWM	AE 51789 E	¥19,800 (税抜)	● PWM信号制御方式 (100V)
	AE 51790 E	¥21,800 (税抜)	● PWM信号制御方式 (100-254V)
DALI PWM	AE 51238 E	¥37,800 (税抜)	● 3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式 (100-242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

△安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

Ⓛ：速結端子付(送りなし)
Ⓜ：速結端子付(送り付)