

スタンダード調色シーリング 調光・調色タイプ 特許登録済



AH 55762 G
¥57,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

22.7W 2660 lm 117.1 lm/W (電球色 2700K)
44.0W 5360 lm 121.8 lm/W (温白色 3500K)
21.2W 2700 lm 127.3 lm/W (昼白色 5000K)
●45VA(100V)

AH 55763 G
¥53,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

19.8W 2310 lm 116.6 lm/W (電球色 2700K)
38.2W 4660 lm 121.9 lm/W (温白色 3500K)
18.4W 2350 lm 127.7 lm/W (昼白色 5000K)
●39VA(100V)

AH 55764 G
¥49,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

17.0W 1965 lm 115.5 lm/W (電球色 2700K)
33.0W 3960 lm 120.0 lm/W (温白色 3500K)
16.0W 1995 lm 124.6 lm/W (昼白色 5000K)
●34VA(100V)

AH 55765 G
¥47,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

14.8W 1735 lm 117.2 lm/W (電球色 2700K)
28.6W 3470 lm 121.3 lm/W (温白色 3500K)
13.8W 1735 lm 125.7 lm/W (昼白色 5000K)
●29VA(100V)

LED
セード：再生アクリル樹脂・乳白色
飾：アクリル・透明
●高・107 幅・φ607mm 重・2.7kg
●壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
●光束維持時間：40,000時間
●調光範囲（約1～100%）、LED保安灯5段階調光
●調色範囲（2700K～5000K）
●別売傾斜天井アダプタ対応（AE49781E）
●別売竿線天井取付アダプタ対応（AE44068E）

らくピタ取付
枠 回転式
a-クリーン

リモコン付
eco
調光
R+

φ340



AH 55766 G
¥49,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

22.7W 2535 lm 111.6 lm/W (電球色 2700K)
44.0W 5165 lm 117.3 lm/W (温白色 3500K)
21.2W 2560 lm 120.7 lm/W (昼白色 5000K)
●45VA(100V)

AH 55767 G
¥45,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

19.8W 2200 lm 111.1 lm/W (電球色 2700K)
38.2W 4490 lm 117.5 lm/W (温白色 3500K)
18.4W 2225 lm 120.9 lm/W (昼白色 5000K)
●39VA(100V)

AH 55768 G
¥41,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

17.0W 1870 lm 110.0 lm/W (電球色 2700K)
33.0W 3820 lm 115.7 lm/W (温白色 3500K)
16.0W 1890 lm 118.1 lm/W (昼白色 5000K)
●34VA(100V)

AH 55769 G
¥39,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra93

14.8W 1650 lm 111.4 lm/W (電球色 2700K)
28.6W 3370 lm 117.8 lm/W (温白色 3500K)
13.8W 1670 lm 121.0 lm/W (昼白色 5000K)
●29VA(100V)

LED
セード：再生アクリル樹脂・乳白色
●高・130 幅・φ600mm 重・2.0kg
●壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
●光束維持時間：40,000時間
●調光範囲（約1～100%）、LED保安灯5段階調光
●調色範囲（2700K～5000K）
●別売傾斜天井アダプタ対応（AE49781E）
●別売竿線天井取付アダプタ対応（AE44068E）

らくピタ取付
セード回転式
a-クリーン

リモコン付
eco
調光
R+

φ340



光を受け、美しくきらめくクリア枠がモダンな印象をプラスします。
(AH 55762～AH 55765)



エレガントな超圧空セードの意匠性と薄形スリムながら美しい均一
発光を実現したシーリング。
(AH 55766～AH 55769)

環境にやさしい素材

廃棄物をプラスチックの原料として
再利用。資源循環による環境負荷低減
を実現します。

●該製品には eco
調光 を表示しています。

Meguri