

人感センサ付パネルダウンライト **動作連動** マルチタイプ （意匠登録済）（特許出願中）

100 ベースタイプ



高気密
拡散 SB

人感センサ付
マルチタイプ

100W相当

非調光

AD 7141 W27 **G**

電球色 2700K・Ra82 8.4W・685 lm・81.5 lm/W

AD 7141 W35 **G**

温白色 3500K・Ra82 8.4W・725 lm・86.3 lm/W

AD 7141 W50

昼白色 5000K・Ra82 8.4W・740 lm・88.0 lm/W

¥21,800（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで・16VA(100V)



高気密
拡散 SB

人感センサ付
マルチタイプ

100W相当

非調光

AD 7141 B27

電球色 2700K・Ra82 8.4W・550 lm・65.4 lm/W

AD 7141 B35

温白色 3500K・Ra82 8.4W・585 lm・69.6 lm/W

AD 7141 B50

昼白色 5000K・Ra82 8.4W・600 lm・71.4 lm/W

¥21,800（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装



高気密
拡散 SB

人感センサ付
マルチタイプ

100W相当

非調光

AD 7141 S27

電球色 2700K・Ra82 8.4W・600 lm・71.4 lm/W

AD 7141 S50

昼白色 5000K・Ra82 8.4W・650 lm・77.3 lm/W

¥21,800（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装

60W相当

非調光

AD 7140 W27

電球色 2700K・Ra82 6.1W・410 lm・67.2 lm/W

AD 7140 W35

温白色 3500K・Ra82 6.1W・435 lm・71.3 lm/W

AD 7140 W50

昼白色 5000K・Ra82 6.1W・445 lm・72.9 lm/W

¥18,800（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで・12VA(100V)

60W相当

非調光

AD 7140 B27

電球色 2700K・Ra82 6.1W・330 lm・54.0 lm/W

AD 7140 B35

温白色 3500K・Ra82 6.1W・350 lm・57.3 lm/W

AD 7140 B50

昼白色 5000K・Ra82 6.1W・360 lm・59.0 lm/W

¥18,800（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

60W相当

非調光

AD 7140 S27

電球色 2700K・Ra82 6.1W・360 lm・59.0 lm/W

AD 7140 S50

昼白色 5000K・Ra82 6.1W・390 lm・63.9 lm/W

¥18,800（税抜）


非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装

LED


- 重・0.4kg
- 光束維持時間：40,000時間・照度センサ付・センサモード切替可能・点灯照度調節可能
- 点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分（点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます）
- 取付必要高：80mm（材厚5～13mm未満時）82mm（材厚13～25mm時）・照射近接限度10cm
- 調光器併用不可・動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください・傾斜天井使用不可

K型 動作連動
防雨型





定格光束：685 lm

定格光束：410 lm



定格光束：550 lm

定格光束：330 lm



定格光束：600 lm

定格光束：360 lm



D16-187

使用器具：AD 7140 B27・AD 7300 B27

【K型】人感センサ マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

調光モード
暗くなるとほんのり点灯。

夜間オンオフモード
暗くなると待機状態。

近づいたときだけフル点灯

夜間モード：暗くなるとセンサが待機
終日モード：24時間センサが待機に設定可能

6時間タイマーモード
調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード
壁スイッチのプルレス操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。 詳しくは▶P.880・885

【K型】人感センサ付ダウンライト（動作連動） 対応連動子機ラインアップ（60Wクラス・100Wクラスダウンライト）

パネルタイプ（調光タイプ）

100 100 100

60Wクラス（LED5.5W、調光タイプ）
100Wクラス（LED8.0W、調光タイプ）

⚠️ 動作連動対応タイプに関するご注意

K型人感センサマルチタイプと動作連動させて使用される場合は必ず**調光タイプ**器具と組合せてご使用ください。

60Wクラスは5台
100Wクラスは3台
（※センサ付ダウンライトを含む）