人感センサ付ランプタイプダウンライト 動作連動 タイマー付ON-OFFタイプ 特許出願中

125 ベースタイプ

散光 高気密 SB
人感センサ付
タイマー付ON-OFFタイプ

散光 高気密 SB
人感センサ付
タイマー付ON-OFFタイプ



100W相当 非調光

AD 1260 W27
電球色 2700K・Ra93 6.4W・575 lm・89.8 lm/W

AD 1260 W35
温白色 3500K・Ra93 6.4W・585 lm・91.4 lm/W

AD 1260 W50
昼白色 5000K・Ra93 6.4W・595 lm・92.9 lm/W

¥25,800（税抜） 非調光 LED交換可能

本　体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
パネル：アクリル透明消し

100W相当 非調光

AD 1260 B27
電球色 2700K・Ra93 6.4W・470 lm・73.4 lm/W

AD 1260 B35
温白色 3500K・Ra93 6.4W・480 lm・75.0 lm/W

AD 1260 B50
昼白色 5000K・Ra93 6.4W・490 lm・76.5 lm/W

¥25,800（税抜） 非調光 LED交換可能

本　体：アルミダイカスト・ブラック塗装
パネル：アクリル透明消し

ランプ：LEDランプLDF6（GX53）●動作連動：J型センサ動作連動器具とLED6.0W非調光タイプのランプタイプダウンを含み4台まで●15VA（100V）

60W相当 非調光

AD 1259 W27
電球色 2700K・Ra93 4.6W・410 lm・89.1 lm/W

AD 1259 W35
温白色 3500K・Ra93 4.6W・420 lm・91.3 lm/W

AD 1259 W50
昼白色 5000K・Ra93 4.6W・425 lm・92.3 lm/W

¥22,800（税抜） 非調光 LED交換可能

本　体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
パネル：アクリル透明消し

60W相当 非調光

AD 1259 B27
電球色 2700K・Ra93 4.6W・335 lm・72.8 lm/W

AD 1259 B35
温白色 3500K・Ra93 4.6W・345 lm・75.0 lm/W

AD 1259 B50
昼白色 5000K・Ra93 4.6W・350 lm・76.0 lm/W

¥22,800（税抜） 非調光 LED交換可能

本　体：アルミダイカスト・ブラック塗装
パネル：アクリル透明消し

ランプ：LEDランプLDF4（GX53）●動作連動：J型センサ動作連動器具とLED4.2W非調光タイプのランプタイプダウンを含み6台まで●12VA（100V）

●重-0.5kg●ランプ寿命：40,000時間●取付可能天井厚5～25mm●照度センサ付●センサモード切替可能●点灯照度調節可能
●点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分（点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます）●照射近接限度10cm
●調光器併用不可●動作連動でご使用いただく場合は非調光タイプのみを組み合わせてください●傾斜天井使用不可

J型 動作連動 防雨型 R+





ランプタイプ
LEDランプ（GX53）
高演色・高効率のフラット形ランプ

低温でも瞬時点灯!
長寿命 40,000時間!
メンテナンス時のため電気工事不要!

J型 人感センサ付ダウンライト
センサ調整方法（タイマー付ON-OFFタイプ）

点灯照度設定スイッチ
約45lx以下で点灯
明るくても点灯
明
切
暗
約5lx以下で点灯

点灯時間設定スイッチ
1分 3分 5分
30秒 10分

8時間点灯モード
壁スイッチのプルレス操作で連続点灯（8時間）が可能です。
※センサ部が緑色に点灯

動作設定ツマミ
点灯照度設定（切）
左…終日オンオフモード
中…連続点灯モード
右…テストモード

点灯照度設定（明）（暗）
左…夜間オンオフモード
中…6時間タイマーモード
右…8時間タイマーモード

詳しくは▶P.885

J型 人感センサ
タイマー付ON-OFFタイプ
6/8時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

夜間オンオフモード
暗くなると待機状態。
近づいたときだけフル点灯
パッ
夜間モード 暗くなるとセンサが待機
終日モード 24時間センサが待機
に設定可能

6/8時間タイマーモード
暗くなるとフル点灯、フル点灯で6/8時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード
壁スイッチのプルレス操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。

詳しくは▶P.880・885

J型 人感センサ付ランプダウンライト（動作連動）
対応連動子機ラインアップ
（60Wクラス・100Wクラスランプタイプダウンライト）

ランプタイプ（非調光タイプ）

60Wクラス（LED4.2W、非調光タイプ）
100Wクラス（LED6.0W、非調光タイプ）

⚠動作連動対応タイプに関するご注意
J型人感センサタイマー付ON-OFFタイプと動作連動させて使用される場合は必ず**非調光タイプ器具**と組合せてご使用ください。

60Wクラスは6台
100Wクラスは4台
（※センサ付ランプタイプダウンライトを含む）

⚠安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

速結端子付（送りなし） 速結端子付（送り付）