

## 100 ベースタイプ



高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

100W相当

調光

**AD 7301 B27**

電球色 2700K・Ra93 8.0W・630 lm・78.7 lm/W

**AD 7301 B35**

温白色 3500K・Ra94 8.0W・680 lm・85.0 lm/W

**AD 7301 B50**

昼白色 5000K・Ra95 8.0W・685 lm・85.6 lm/W

¥7,200 (税抜)

調光

LED交換  
不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲 (約1~100%)
- 適合調光器別売
- 12VA (100V)


LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

- 光束維持時間：40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型  
傾天55°

埋込穴  
φ100



AD7301B27・AD7301B35・  
AD7301B50

非調光

**AD 7201 B27**

電球色 2700K・Ra93 6.8W・630 lm・92.6 lm/W

**AD 7201 B35**

温白色 3500K・Ra94 6.8W・680 lm・100.0 lm/W

**AD 7201 B50**

昼白色 5000K・Ra95 6.8W・685 lm・100.7 lm/W

¥6,000 (税抜)

非調光

LED交換  
不可

- 重-0.3kg
- 調光器併用不可
- 11VA (100V)

LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

- 光束維持時間：40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型  
傾天55°

埋込穴  
φ100



AD7201B27・AD7201B35・  
AD7201B50

60W相当

調光

**AD 7300 B27**

電球色 2700K・Ra93 5.5W・395 lm・71.8 lm/W

**AD 7300 B35**

温白色 3500K・Ra94 5.5W・425 lm・77.2 lm/W

**AD 7300 B50**

昼白色 5000K・Ra95 5.5W・430 lm・78.1 lm/W

¥4,600 (税抜)

調光

LED交換  
不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲 (約1~100%)
- 適合調光器別売
- 8VA (100V)


LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

- 光束維持時間：40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型  
傾天55°

埋込穴  
φ100



AD7300B27・AD7300B35・  
AD7300B50

非調光

**AD 7200 B27**

電球色 2700K・Ra93 4.1W・395 lm・96.3 lm/W

**AD 7200 B35**

温白色 3500K・Ra94 4.1W・425 lm・103.6 lm/W

**AD 7200 B50**

昼白色 5000K・Ra95 4.1W・430 lm・104.8 lm/W

¥3,600 (税抜)

非調光

LED交換  
不可

- 重-0.2kg
- 調光器併用不可
- 7VA (100V)

LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

- 光束維持時間：40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型  
傾天55°

埋込穴  
φ100



AD7200B27・AD7200B35・  
AD7200B50

## 75 ベースタイプ



高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

100W相当

非調光

**AD 7003 B27**

電球色 2700K・Ra82 6.8W・515 lm・75.7 lm/W

**AD 7003 B35**

温白色 3500K・Ra82 6.8W・550 lm・80.8 lm/W

**AD 7003 B50**

昼白色 5000K・Ra82 6.8W・565 lm・83.0 lm/W

¥8,000 (税抜)

非調光

LED交換  
不可

LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

- 重-0.2kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- リニューアールプレート併用不可
- 11VA (100V)

防雨・防湿型  
傾天55°

埋込穴  
φ75



60W相当

非調光

**AD 7002 B27**

電球色 2700K・Ra82 4.1W・330 lm・80.4 lm/W

**AD 7002 B35**

温白色 3500K・Ra82 4.1W・350 lm・85.3 lm/W

**AD 7002 B50**

昼白色 5000K・Ra82 4.1W・360 lm・87.8 lm/W

¥5,900 (税抜)

非調光

LED交換  
不可

LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

- 重-0.2kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- リニューアールプレート併用不可
- 7VA (100V)

防雨・防湿型  
傾天55°

埋込穴  
φ75

