




B03-179

使用器具：AB 51497 × 2



シンプルなシリンダー形状。テーブルス形状とネジが見えないこだわりの設計で様々な空間にマッチするミニマルデザイン。



φ65mmのコンパクトな灯体。細部にこだわり、最小限の継ぎ目とクリアランスを実現しています。



フランジ

100W×2灯相当

AB 51497

電球色 2700K・Ra83 16.0W・1180 lm・73.7 lm/W

AB 51498

温白色 3500K・Ra83 16.0W・1260 lm・78.7 lm/W

AB 51499

昼白色 5000K・Ra83 16.0W・1290 lm・80.6 lm/W

¥32,800 (税抜)

調光

LED交換不可


拡散

LED×2

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
フード：アクリル・乳白色

- 重-1.1kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 24VA(100V)

直・壁取付
傾天90°



フランジ

60W×2灯相当

AB 51500

電球色 2700K・Ra83 11.0W・730 lm・66.3 lm/W

AB 51501

温白色 3500K・Ra83 11.0W・780 lm・70.9 lm/W

AB 51502

昼白色 5000K・Ra83 11.0W・800 lm・72.7 lm/W

¥30,800 (税抜)

調光

LED交換不可


拡散

LED×2

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
フード：アクリル・乳白色

- 重-1.1kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 16VA(100V)

直・壁取付
傾天90°



プラグ

100W相当

AS 51485

電球色 2700K・Ra83 8.0W・590 lm・73.7 lm/W

AS 51486

温白色 3500K・Ra83 8.0W・630 lm・78.7 lm/W

AS 51487

昼白色 5000K・Ra83 8.0W・645 lm・80.6 lm/W

¥15,800 (税抜)

調光

LED交換不可


拡散

LED

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
フード：アクリル・乳白色

- 重-0.5kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 12VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°



プラグ

60W相当

AS 51491

電球色 2700K・Ra83 5.5W・365 lm・66.3 lm/W

AS 51492

温白色 3500K・Ra83 5.5W・390 lm・70.9 lm/W

AS 51493

昼白色 5000K・Ra83 5.5W・400 lm・72.7 lm/W

¥14,800 (税抜)

調光

LED交換不可


拡散

LED

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
フード：アクリル・乳白色

- 重-0.5kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 8VA(100V)

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°



フランジ

100W相当

AS 51488

電球色 2700K・Ra83 8.0W・590 lm・73.7 lm/W

AS 51489

温白色 3500K・Ra83 8.0W・630 lm・78.7 lm/W

AS 51490

昼白色 5000K・Ra83 8.0W・645 lm・80.6 lm/W

¥15,800 (税抜)

調光

LED交換不可


拡散

LED

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
フード：アクリル・乳白色

- 重-0.6kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 12VA(100V)

直・壁取付
傾天90°



■ 直射水平面照度		AS5148	
傾斜角	ビーム角	落下照度 (lx)	
65°	85°	1050	
1	500	260	
	200	120	
2	100	70	
	50	40	
3	20	30	
	10	20	
	5	20	
定格光束・500 lm			