



器具高さ38mmの薄型タイプの軒下シーリングライト。  
人感センサタイプで省エネにも貢献。

使用器具：AU 50485

人感センサ付  
ON-OFFタイプ



100W相当

**AU 50486**  
¥22,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 10.1W・635 lm・62.8 lm/W  
●20VA(100V)

60W相当

**AU 50490**  
¥20,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.2W・400 lm・64.5 lm/W  
●15VA(100V)

LED  
本 体：アルミダイカスト・ブラック塗装  
パネル：アクリル・透明シルク印刷  
●高・38 幅・φ125mm 重・0.4kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●センサーモード切替可能  
●点灯照度調節可能  
●照射近接限度10cm  
●調光器併用不可

I型 動作運動 防雨型



人感センサ付  
ON-OFFタイプ



100W相当

**AU 50485**  
¥22,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 10.1W・635 lm・62.8 lm/W  
●20VA(100V)

60W相当

**AU 50488**  
¥20,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.2W・400 lm・64.5 lm/W  
●15VA(100V)

LED  
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
パネル：アクリル・透明シルク印刷  
●高・38 幅・φ125mm 重・0.4kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●センサーモード切替可能  
●点灯照度調節可能  
●照射近接限度10cm  
●調光器併用不可

I型 動作運動 防雨型



人感センサ付  
ON-OFFタイプ



100W相当

**AU 50487**  
¥22,800 (税抜)

昼白色 5000K・Ra82 10.1W・685 lm・67.8 lm/W  
●20VA(100V)

60W相当

**AU 50489**  
¥20,800 (税抜)

昼白色 5000K・Ra82 6.2W・460 lm・74.1 lm/W  
●15VA(100V)

LED  
本 体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
パネル：アクリル・透明シルク印刷  
●高・38 幅・φ125mm 重・0.4kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●センサーモード切替可能  
●点灯照度調節可能  
●照射近接限度10cm  
●調光器併用不可

I型 動作運動 防雨型



I型 人感センサ  
ON-OFFタイプ

暗くなると人が近づくと自動点灯します。


夜間オンオフモード

人が近づくとパッとフル点灯。 暗くなると待機状態。

パッと 近づいた時だけフル点灯!

詳しくは▶P.886

I型 人感センサ ON-OFFタイプ  
感知エリア



感知エリア

	A	B
h	2.0	2.0
h	5.0	2.5
h	7.0	3.0

【エリアカットマスク】  
同梱されているエリアカットマスクを取り付けることで、感知エリアを調節できます。  
※感知エリアが広く消えにくい場合は、エリアカットマスクを取付けてください。  
※感知エリアは周囲環境により変化します。  
詳しくは▶P.886

I型 人感センサ  
センサ調整方法 (ON-OFFタイプ)

動作設定ツマミ

点灯照度設定 (切) 左…約1分間点灯 中…約5分間点灯 右…テストモード

点灯照度設定 (明～暗) 左…約1分間点灯 中…約5分間点灯 右…連続点灯




点灯照度設定ツマミ


切 ……明るくても点灯  
明 ……約45lx以下で点灯  
暗 ……約5lx以下で点灯

詳しくは▶P.886

■ 薄型軒下シーリング動作運動接続例



■ 薄型軒下シーリング多箇所検知接続例



詳しくは▶P.886

■ 同シリーズでの動作運動台数

親機 センサ付 薄型軒下 シーリングライト	子機 薄型軒下シーリングライト (センサ付・センサ無し)
60W相当	7台まで
100W相当	4台まで

※[親機] センサ付薄型軒下シーリングライトも含む合計台数です。  
(子機にセンサ付器具を使用する場合は1台まで運動可能です。)