75 ベースタイプ

拡散 高気密 SB

100W相当

調光

AD 1175 W27
電球色 2700K・Ra93 8.7W・590 lm・67.8 lm/W

AD 1175 W35
温白色 3500K・Ra93 8.7W・660 lm・75.8 lm/W

¥15,500（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

調光

AD 1175 B27
電球色 2700K・Ra93 8.7W・530 lm・60.9 lm/W

AD 1175 B35
温白色 3500K・Ra93 8.7W・590 lm・67.8 lm/W

¥15,500（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED
- 重-0.5kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 調光範囲（約1～100%）
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 13VA（100V）

防雨・防湿型 傾斜55° R+



60W相当

調光

AD 1174 W27
電球色 2700K・Ra93 5.5W・375 lm・68.1 lm/W

AD 1174 W35
温白色 3500K・Ra93 5.5W・415 lm・75.4 lm/W

¥13,800（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

調光

AD 1174 B27
電球色 2700K・Ra93 5.5W・330 lm・60.0 lm/W

AD 1174 B35
温白色 3500K・Ra93 5.5W・370 lm・67.2 lm/W

¥13,800（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED
- 重-0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 調光範囲（約1～100%）
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 9VA（100V）

防雨・防湿型 傾斜55° R+





定格光束：590 lm / 660 lm / 530 lm / 590 lm / 375 lm / 415 lm / 330 lm / 370 lm

75 ベースタイプ

中角 高気密 SB

100W相当

調光

AD 1173 W27 G
電球色 2700K・Ra93 8.7W・720 lm・82.7 lm/W

AD 1173 W35 G
温白色 3500K・Ra93 8.7W・805 lm・92.5 lm/W

¥15,500（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

調光

AD 1173 B27
電球色 2700K・Ra93 8.7W・675 lm・77.5 lm/W

AD 1173 B35 G
温白色 3500K・Ra93 8.7W・755 lm・86.7 lm/W

¥15,500（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED
- 重-0.5kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 調光範囲（約1～100%）
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 13VA（100V）

防雨・防湿型 傾斜55° R+



60W相当

調光

AD 1172 W27
電球色 2700K・Ra93 5.5W・430 lm・78.1 lm/W

AD 1172 W35 G
温白色 3500K・Ra93 5.5W・480 lm・87.2 lm/W

¥13,800（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

調光

AD 1172 B27
電球色 2700K・Ra93 5.5W・405 lm・73.6 lm/W

AD 1172 B35 G
温白色 3500K・Ra93 5.5W・455 lm・82.7 lm/W

¥13,800（税抜） 調光 LED交換 不可

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED
- 重-0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 調光範囲（約1～100%）
- 取付可能天井厚5～25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 9VA（100V）

防雨・防湿型 傾斜55° R+





定格光束：720 lm / 805 lm / 675 lm / 755 lm / 430 lm / 480 lm / 405 lm / 455 lm

適合調光器

調光 の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

▶P.852

逆位相 AE 49350 E ¥16,500（税抜）
正位相 AE 36745 E ¥14,500（税抜）

逆位相 AE 55448 E（白） AE 55449 E（黒） ¥19,500（税抜）

逆位相 AE 54344 E（白） AE 54347 E（黒） ¥29,000（税抜） ※4線式 ▶P.848

静音性に優れた逆位相タイプ

Switch Navi

⚠安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

速結端子付（送りなし） 速結端子付（送り付）