



**NEW**

**Fit調色**

**AH 55638 G**  
¥69,800 (税抜)  
電球色 2700K・Ra93 ~ 昼光色 6500K・Ra93  
44.5W 4635 lm 104.1 lm/W (電球色 2700K)  
43.1W 4725 lm 109.6 lm/W (温白色 3500K)  
41.5W 4575 lm 110.2 lm/W (昼光色 6500K)  
• 45VA(100V)

**AH 55639 G**  
¥65,800 (税抜)  
電球色 2700K・Ra93 ~ 昼光色 6500K・Ra93  
38.6W 4020 lm 104.1 lm/W (電球色 2700K)  
38.3W 4095 lm 106.9 lm/W (温白色 3500K)  
35.8W 3965 lm 110.7 lm/W (昼光色 6500K)  
• 39VA(100V)

**AH 55640 G**  
¥61,800 (税抜)  
電球色 2700K・Ra93 ~ 昼光色 6500K・Ra93  
33.6W 3505 lm 104.3 lm/W (電球色 2700K)  
32.5W 3570 lm 109.8 lm/W (温白色 3500K)  
31.4W 3455 lm 110.0 lm/W (昼光色 6500K)  
• 34VA(100V)

**AH 55641 G**  
¥59,800 (税抜)  
電球色 2700K・Ra93 ~ 昼光色 6500K・Ra93  
28.7W 2990 lm 104.1 lm/W (電球色 2700K)  
27.8W 3045 lm 109.5 lm/W (温白色 3500K)  
26.7W 2945 lm 110.2 lm/W (昼光色 6500K)  
• 29VA(100V)

**LED**  
枠：樹脂・ブラウンアッシュ色木目柄  
セード：再生アクリル樹脂・乳白色  
• 高-120 幅-φ587mm 重-2.8kg  
• 壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯  
• 光束維持時間：40,000時間  
• 調光範囲（約1～100%）・LED保安灯5段階調光  
• 調色範囲（2700K～6500K）  
• 別売傾斜天井アダプタ対応（AE49781E）  
• 別売竿縫天井取付アダプタ対応（AE44068E）  
• 虫などの入りにくい構造

らくビタ取付 リモコン付 eco 再プラ R+ a-クリーン



粗い木目調のデザインがポイントのブラウンアッシュ。  
人気のブラッククリンスタイルにもマッチします。

**別売**

**Fit調色/スタンダード調色対応  
カンタン操作リモコン  
(AE 44865 E)**

操作がわかりやすいシンプルデザイン。  
押しやすい大きいサイズのON/OFFボタン  
ワンプッシュで登録しておいたお気に入り・  
くつろぎの照明シーンを簡単に呼び出せます。  
シーンに合わせた調光・調色を  
自在にコントロール。  
詳しくは▶P.854

2CHタイプ

**防虫機能付シーリング**

虫が入りにくい防虫構造によりお手入れが簡単・便利です。  
パッキン効果で虫をガード

**環境にやさしい素材**

廃棄物をプラスチックの原料として再利用。資源循環による環境負荷低減を実現します。

●該当製品には eco 再プラ を表示しています。

**Meguri**