

100 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

100W相当

調光

AD 7301 W27 G

電球色 2700K・Ra93 8.0W・750 lm・93.7 lm/W

AD 7301 W35 G

温白色 3500K・Ra94 8.0W・810 lm・101.2 lm/W

AD 7301 W50 G

昼白色 5000K・Ra95 8.0W・820 lm・102.5 lm/W

¥7,200 (税抜)

調光

LED交換不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 12VA(100V)


LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装


- 光束維持時間:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型
傾天55°

垂込穴
φ100



AD7301W27・AD7301W35・AD7301W50



AD7201W27・AD7201W35・AD7201W50

非調光

AD 7201 W27 G

電球色 2700K・Ra93 6.8W・750 lm・110.2 lm/W

AD 7201 W35 G

温白色 3500K・Ra94 6.8W・810 lm・119.1 lm/W

AD 7201 W50 G

昼白色 5000K・Ra95 6.8W・820 lm・120.5 lm/W

¥6,000 (税抜)

非調光

LED交換不可

- 重-0.3kg
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

100 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

100W相当

調光

AD 7301 B27

電球色 2700K・Ra93 8.0W・630 lm・78.7 lm/W

AD 7301 B35 G

温白色 3500K・Ra94 8.0W・680 lm・85.0 lm/W

AD 7301 B50

昼白色 5000K・Ra95 8.0W・685 lm・85.6 lm/W

¥7,200 (税抜)

調光

LED交換不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 12VA(100V)


LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装


- 光束維持時間:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型
傾天55°

垂込穴
φ100



AD7301B27・AD7301B35・AD7301B50



AD7201B27・AD7201B35・AD7201B50

非調光

AD 7201 B27 G

電球色 2700K・Ra93 6.8W・630 lm・92.6 lm/W

AD 7201 B35 G

温白色 3500K・Ra94 6.8W・680 lm・100.0 lm/W

AD 7201 B50 G

昼白色 5000K・Ra95 6.8W・685 lm・100.7 lm/W

¥6,000 (税抜)

非調光

LED交換不可

- 重-0.3kg
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

60W相当

調光

AD 7300 W27 G

電球色 2700K・Ra93 5.5W・470 lm・85.4 lm/W

AD 7300 W35 G

温白色 3500K・Ra94 5.5W・505 lm・91.8 lm/W

AD 7300 W50

昼白色 5000K・Ra95 5.5W・510 lm・92.7 lm/W

¥4,600 (税抜)

調光

LED交換不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 8VA(100V)


LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装


- 光束維持時間:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型
傾天55°

垂込穴
φ100



AD7300W27・AD7300W35・AD7300W50



AD7200W27・AD7200W35・AD7200W50

非調光

AD 7200 W27 G

電球色 2700K・Ra93 4.1W・470 lm・114.6 lm/W

AD 7200 W35 G

温白色 3500K・Ra94 4.1W・505 lm・123.1 lm/W

AD 7200 W50 G

昼白色 5000K・Ra95 4.1W・510 lm・124.3 lm/W

¥3,600 (税抜)

非調光

LED交換不可

- 重-0.2kg
- 調光器併用不可
- 7VA(100V)

60W相当

調光

AD 7300 B27

電球色 2700K・Ra93 5.5W・395 lm・71.8 lm/W

AD 7300 B35

温白色 3500K・Ra94 5.5W・425 lm・77.2 lm/W

AD 7300 B50

昼白色 5000K・Ra95 5.5W・430 lm・78.1 lm/W

¥4,600 (税抜)

調光

LED交換不可

- 重-0.3kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 8VA(100V)


LED

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装


- 光束維持時間:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型
傾天55°

垂込穴
φ100



AD7300B27・AD7300B35・AD7300B50



AD7200B27・AD7200B35・AD7200B50

非調光

AD 7200 B27 G

電球色 2700K・Ra93 4.1W・395 lm・96.3 lm/W

AD 7200 B35 G

温白色 3500K・Ra94 4.1W・425 lm・103.6 lm/W

AD 7200 B50 G


昼白色 5000K・Ra95 4.1W・430 lm・104.8 lm/W

¥3,600 (税抜)


非調光

LED交換不可

- 重-0.2kg
- 調光器併用不可
- 7VA(100V)




定格光束：750 lm




定格光束：810 lm




定格光束：820 lm




定格光束：470 lm




定格光束：505 lm




定格光束：510 lm




定格光束：630 lm



定格光束：680 lm




定格光束：685 lm



定格光束：395 lm



定格光束：425 lm



定格光束：430 lm