



シンプルなデザインに透明消し塗装を施したマットで上質なセードが印象的。  
さまざまな空間に調和します。

U16-081

使用器具：AU 45208 L

**[E型] 人感センサ マルチタイプ**

調光モード、6時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

**調光モード**

暗くなるとほんのり点灯。

**夜間オンオフモード**

暗くなると待機状態。

近づいた時だけフル点灯!

**6時間タイマーモード**

調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

詳しくは▶P.880-882

人感センサ付  
マルチタイプ

40W相当

**AU 45209 L**  
¥39,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.4W・270 lm・42.1 lm/W

非調光 LED交換不可

人感センサ付  
マルチタイプ

60W相当

**AU 45213 L**  
¥38,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.4W・320 lm・50.0 lm/W

非調光 LED交換不可

人感センサ付  
マルチタイプ

60W相当

**AU 45207 L**  
¥36,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.4W・385 lm・60.1 lm/W

非調光 LED交換不可

LED

本 体：アルミダイカスト・ブラック塗装  
セード：ポリカーボネート・乳白色消し  
枠：ポリカーボネート・ブラック塗装

- 高-243 幅-231 出幅-107mm 重-1.5kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 照度センサ付・センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 13VA(100V)

防雨型  
ねじ込式

LED

本 体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
セード：ポリカーボネート・乳白色消し  
枠：ポリカーボネート・シルバーメタリック塗装

- 高-243 幅-231 出幅-100mm 重-1.5kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 照度センサ付・センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 13VA(100V)

防雨型  
ねじ込式

LED

本 体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
セード：ポリカーボネート・乳白色消し

- 高-240 幅-223 出幅-100mm 重-1.3kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 照度センサ付・センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 調光器併用不可
- 13VA(100V)

E型  
防雨型  
ねじ込式

40W相当

**AU 45210 L**  
¥28,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.0W・270 lm・45.0 lm/W

調光 LED交換不可

LED

本 体：アルミダイカスト・ブラック塗装  
セード：ポリカーボネート・乳白色消し  
枠：ポリカーボネート・ブラック塗装

- 幅-□231 出幅-107mm 重-1.3kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 9VA(100V)

防雨型  
ねじ込式

60W相当

**AU 45214 L**  
¥27,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.0W・320 lm・53.3 lm/W

調光 LED交換不可

LED

本 体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
セード：ポリカーボネート・乳白色消し  
枠：ポリカーボネート・シルバーメタリック塗装

- 幅-□231 出幅-100mm 重-1.3kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 9VA(100V)

防雨型  
ねじ込式

60W相当

**AU 45208 L**  
¥25,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.0W・385 lm・64.1 lm/W

調光 LED交換不可

LED

本 体：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
セード：ポリカーボネート・乳白色消し

- 幅-□223 出幅-100mm 重-1.1kg
- 光束維持時間:40,000時間
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 9VA(100V)

防雨型  
ねじ込式