



B06-155

使用器具：AB 54797 × 2 取付高：床から約 1000mm



B17-040

使用器具：AB 54803 取付高：床から約 1700mm



専用レンズによって壁面の輝度を抑えつつ、前方に光を照射します。



ブラケット最薄の出幅30mmを実現。
(当社従来品比較)

白熱球60Wクラス

〔調光タイプ〕〔非調光タイプ〕



60W相当

AB 54797

電球色 2700K・Ra93 6.7W・535 lm・79.8 lm/W

AB 54798

温白色 3500K・Ra93 6.7W・565 lm・84.3 lm/W

¥17,000 (税抜)

調光

LED交換
不可

LED

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

レンズ：アクリル・透明消し

●幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg

●光束維持時間：40,000時間

●調光範囲（約1～100%）

●天井近接限度10cm

●適合調光器別売

●10VA(100V)



60W相当

AB 54799

電球色 2700K・Ra93 6.7W・535 lm・79.8 lm/W

AB 54800

温白色 3500K・Ra93 6.7W・565 lm・84.3 lm/W

¥17,000 (税抜)

調光

LED交換
不可

LED

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

レンズ：アクリル・透明消し

●幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg

●光束維持時間：40,000時間

●調光範囲（約1～100%）

●天井近接限度10cm

●適合調光器別売

●10VA(100V)



60W相当

AB 54801

電球色 2700K・Ra93 5.4W・540 lm・100.0 lm/W

AB 54802

温白色 3500K・Ra93 5.4W・570 lm・105.5 lm/W

¥15,000 (税抜)

非調光

LED交換
不可

LED

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

レンズ：アクリル・透明消し

●幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg

●光束維持時間：40,000時間

●天井近接限度10cm

●調光器併用不可

●9VA(100V)



60W相当

AB 54803

電球色 2700K・Ra93 5.4W・540 lm・100.0 lm/W

AB 54804

温白色 3500K・Ra93 5.4W・570 lm・105.5 lm/W

¥15,000 (税抜)

非調光

LED交換
不可

LED

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

レンズ：アクリル・透明消し

●幅-□120 出幅-30mm 重-0.4kg

●光束維持時間：40,000時間

●天井近接限度10cm

●調光器併用不可

●9VA(100V)



適合調光器

調光の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ



逆位相
AE 49350 E
¥16,500 (税抜)
正位相
AE 36745 E
¥14,500 (税抜)

逆位相
AE 55448 E (白)
¥19,500 (税抜)
AE 55449 E (黒)
¥19,500 (税抜)

逆位相
AE 54344 E (白)
AE 54347 E (黒)
¥29,000 (税抜)
※4線式
P.848



静音性に優れた逆位相タイプ

Switch Navi