


スポットライト JDR85W/50Wクラス




フードを使用することにより、高グレードな照明計画を実現することができます。



AE 44105 E (シルバー色)  
AE 44106 E (黒色)  
¥4,900 (税別)

フード：塗装  
●重-0.1kg  
●適合器具：AU43659L～AU43682L  
防雨型




JDR85W相当

AU 43660 L (シルバー色)  
AU 43662 L (黒色)  
¥24,200 (税別) 調光 LED交換不可 広角

電球色 2700K・Ra82 11.5W・920 lm・80.0 lm/W

LED  
本 体：アルミダイカスト・塗装  
パネル：強化ガラス・透明  
●重-1.2kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲(約1～100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●17VA(100V)  
防雨型 直・壁取付 傾天90°




JDR85W相当

AU 43659 L (シルバー色)  
AU 43661 L (黒色)  
¥24,200 (税別) 調光 LED交換不可 中角

電球色 2700K・Ra82 11.5W・730 lm・63.4 lm/W

LED  
本 体：アルミダイカスト・塗装  
パネル：強化ガラス・透明  
●重-1.2kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲(約1～100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●17VA(100V)  
防雨型 直・壁取付 傾天90°




JDR85W相当

AU 43664 L (シルバー色)  
AU 43666 L (黒色)  
¥30,800 (税別) 調光 LED交換不可 広角

電球色 2700K・Ra82 11.5W・920 lm・80.0 lm/W

LED  
本 体：アルミダイカスト・塗装  
パネル：強化ガラス・透明  
●重-1.7kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲(約1～100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●17VA(100V)  
防雨型 直・壁取付 傾天90°






JDR85W相当

AU 43663 L (シルバー色)  
AU 43665 L (黒色)  
¥30,800 (税別) 調光 LED交換不可 中角

電球色 2700K・Ra82 11.5W・730 lm・63.4 lm/W

LED  
本 体：アルミダイカスト・塗装  
パネル：強化ガラス・透明  
●重-1.7kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲(約1～100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●17VA(100V)  
防雨型 直・壁取付 傾天90°



ロイヤルパーク アルカディア THE GRAND GARDEN

シンプルでコンパクトデザインのスポットライト。  
光学レンズとCOBシングルコアパッケージの組み合わせにより、  
やわらかく美しい光を放ちます。




JDR50W相当

AU 43672 L (シルバー色)  
AU 43674 L (黒色)  
¥22,800 (税別) 調光 LED交換不可 広角

電球色 2700K・Ra82 7.4W・570 lm・77.0 lm/W

LED  
本 体：アルミダイカスト・塗装  
パネル：強化ガラス・透明  
●重-1.0kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲(約1～100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●12VA(100V)  
防雨型 直・壁取付 傾天90°




JDR50W相当

AU 43671 L (シルバー色)  
AU 43673 L (黒色)  
¥22,800 (税別) 調光 LED交換不可 中角

電球色 2700K・Ra82 7.4W・450 lm・60.8 lm/W

LED  
本 体：アルミダイカスト・塗装  
パネル：強化ガラス・透明  
●重-1.0kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲(約1～100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●12VA(100V)  
防雨型 直・壁取付 傾天90°



JDR50W相当

AU 43675 L (シルバー色)  
AU 43677 L (黒色)  
¥27,400 (税別) 調光 LED交換不可 中角

電球色 2700K・Ra82 7.4W・450 lm・60.8 lm/W

LED  
本 体：アルミダイカスト・塗装  
パネル：強化ガラス・透明  
●重-1.5kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲(約1～100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●12VA(100V)  
防雨型 直・壁取付 傾天90°

