

100 ベースタイプ

心ザト
ライト

プラケッ
ライト

シャン
デリア

インテリア
ファン

スタンド
ライト

間接
照明

ソリッド
デザイン

シーリング
ライト

小型
シーリング

キッチン
ライト

和風
照明

浴室灯

エクス
テリア

ダウン
ライト

スポット
ライト

ベース
ライト

非常用
照明

コン
ローラ

別売
部品

arkia

調色

Blue
tooth

バンク
ライト

グレア
レス

Twin
配光

コン
フォート

準耐火
構造対応

パネル

リニュー
アル

ユニ
バーサル

ビボ-ル
その他

ランプ
タイプ

オン
発生付

センサ
付

M形

高気密
拡散 **S_B**

人感センサ付
マルチタイプ

100W相当

非調光

AD 7141 W27 G
電球色 2700K・Ra82 8.4W・685 lm・81.5 lm/W
AD 7141 W35 G
温白色 3500K・Ra82 8.4W・725 lm・86.3 lm/W
AD 7141 W50
昼白色 5000K・Ra82 8.4W・740 lm・88.0 lm/W

¥21,800 (税抜)

非調光 LED交換
不可

高気密
拡散 **S_B**

人感センサ付
マルチタイプ

100W相当

非調光

AD 7141 B27
電球色 2700K・Ra82 8.4W・550 lm・65.4 lm/W
AD 7141 B35
温白色 3500K・Ra82 8.4W・585 lm・69.6 lm/W
AD 7141 B50
昼白色 5000K・Ra82 8.4W・600 lm・71.4 lm/W

¥21,800 (税抜)

非調光 LED交換
不可

高気密
拡散 **S_B**

人感センサ付
マルチタイプ

100W相当

非調光

AD 7141 S27
電球色 2700K・Ra82 8.4W・600 lm・71.4 lm/W
AD 7141 S50
昼白色 5000K・Ra82 8.4W・650 lm・77.3 lm/W

¥21,800 (税抜)

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで・16VA(100V)

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで・16VA(100V)

本体：アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで・16VA(100V)

60W相当

非調光

AD 7140 W27
電球色 2700K・Ra82 6.1W・410 lm・67.2 lm/W
AD 7140 W35
温白色 3500K・Ra82 6.1W・435 lm・71.3 lm/W
AD 7140 W50
昼白色 5000K・Ra82 6.1W・445 lm・72.9 lm/W

¥18,800 (税抜)

非調光 LED交換
不可

60W相当

非調光

AD 7140 B27
電球色 2700K・Ra82 6.1W・330 lm・54.0 lm/W
AD 7140 B35
温白色 3500K・Ra82 6.1W・350 lm・57.3 lm/W
AD 7140 B50
昼白色 5000K・Ra82 6.1W・360 lm・59.0 lm/W

¥18,800 (税抜)

非調光 LED交換
不可

60W相当

非調光

AD 7140 S27
電球色 2700K・Ra82 6.1W・360 lm・59.0 lm/W
AD 7140 S50
昼白色 5000K・Ra82 6.1W・390 lm・63.9 lm/W

¥18,800 (税抜)

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで・12VA(100V)

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで・12VA(100V)

本体：アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装

●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで・12VA(100V)

LED

- 重・0.4kg
- 光束維持時間：40,000時間・照度センサ付・センサモード切替可能・点灯照度調節可能
- 点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分(点灯中に動作を感じるとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)
- 取付必要高：80mm(材厚5～13mm未満時)82mm(材厚13～25mm時)・照射近接限度10cm
- 調光器併用不可・動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください・傾斜天井使用不可

K型 動作連動
防雨型

■ 照射水平面照度

照射角	照射径 (mm)	中心照度 (lx)	周辺照度 (lx)
60°	1460	870	220
75°	1660	500	100
90°	1860	300	50
105°	2060	150	20

定格光束：685 lm

■ 照射水平面照度

照射角	照射径 (mm)	中心照度 (lx)	周辺照度 (lx)
60°	1170	700	180
75°	1370	400	100
90°	1570	200	50
105°	1770	100	20

定格光束：550 lm

■ 照射水平面照度

照射角	照射径 (mm)	中心照度 (lx)	周辺照度 (lx)
60°	1280	1280	320
75°	1480	720	180
90°	1680	480	100
105°	1880	280	50

定格光束：600 lm

K型 人感センサ付ダウンライト
センサ調整方法 (マルチタイプ)

点灯照度設定スイッチ

約45lx以下で点灯
明るくても点灯

約5lx以下で点灯
暗くても点灯

点灯時間設定スイッチ

1分 3分 5分 10分 30秒

動作設定ツマミ

点灯照度設定(切)
左…終日オンオフモード
中…連続点灯モード
右…テストモード

点灯照度設定(明～暗)
左…夜間オンオフモード
中…調光モード
右…6時間タイマーモード

8時間点灯モード
壁スイッチのプルレス操作で連続点灯(8時間)が可能です。
※センサ部が緑色に点灯

K型 人感センサ
マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、
オンオフモードが選べます。

調光モード
暗くなるとほんのり点灯。

夜間オンオフモード
暗くなると待機状態。

近づいたときだけフル点灯

夜間モード
暗くなるとセンサが待機

終日モード
24時間センサが待機

6時間タイマーモード
調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード
壁スイッチのプルレス操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。

K型 人感センサ付ダウンライト(動作連動)
対応連動子機ラインアップ
(60Wクラス・100Wクラスダウンライト)

パネルタイプ(調光タイプ)

100 100 100

60Wクラス(LED5.5W、調光タイプ)
100Wクラス(LED8.0W、調光タイプ)

⚠ 動作連動対応タイプに関するご注意
K型人感センサマルチタイプと動作連動させて使用される場合は必ず調光タイプ器具と組合せてご使用ください。

60Wクラスは5台
100Wクラスは3台
(※センサ付ダウンライトを含む)

694 △安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

連結端子付 (送りなし) 連結端子付 (送り付)