

人感センサ付ランプタイプダウンライト 動作連動 タイマー付ON-OFFタイプ 特許出願中

125 ベースタイプ



高気密 散光 **S_B** 人感センサ付 タイマー付ON-OFFタイプ

100W相当
非調光
AD 1260 W27
電球色 2700K・Ra93 6.4W・575 lm・89.8 lm/W
AD 1260 W35
温白色 3500K・Ra93 6.4W・585 lm・91.4 lm/W
AD 1260 W50
昼白色 5000K・Ra93 6.4W・595 lm・92.9 lm/W
¥25,800 (税抜)
非調光 LED交換可能



高気密 散光 **S_B** 人感センサ付 タイマー付ON-OFFタイプ

100W相当
非調光
AD 1260 B27
電球色 2700K・Ra93 6.4W・470 lm・73.4 lm/W
AD 1260 B35
温白色 3500K・Ra93 6.4W・480 lm・75.0 lm/W
AD 1260 B50
昼白色 5000K・Ra93 6.4W・490 lm・76.5 lm/W
¥25,800 (税抜)
非調光 LED交換可能

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
パネル：アクリル透明消し

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
パネル：アクリル透明消し

ランプ：LEDランプLDF6(GX53)・動作連動J型センサ動作連動器具とLED6.0W非調光タイプのランプタイプダウンを含み4台まで・15VA(100V)

60W相当

非調光

AD 1259 W27

電球色 2700K・Ra93 4.6W・410 lm・89.1 lm/W

AD 1259 W35

温白色 3500K・Ra93 4.6W・420 lm・91.3 lm/W

AD 1259 W50

昼白色 5000K・Ra93 4.6W・425 lm・92.3 lm/W

¥22,800 (税抜)

非調光 LED交換可能

60W相当

非調光

AD 1259 B27

電球色 2700K・Ra93 4.6W・335 lm・72.8 lm/W

AD 1259 B35

温白色 3500K・Ra93 4.6W・345 lm・75.0 lm/W

AD 1259 B50

昼白色 5000K・Ra93 4.6W・350 lm・76.0 lm/W

¥22,800 (税抜)




非調光 LED交換可能

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
パネル：アクリル透明消し

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
パネル：アクリル透明消し


ランプ：LEDランプLDF4(GX53)・動作連動J型センサ動作連動器具とLED4.2W非調光タイプのランプタイプダウンを含み6台まで・12VA(100V)

- 重・0.5kg・ランプ寿命：40,000時間・取付可能天井厚5～25mm・照度センサ付・センサモード切替可能・点灯照度調節可能
- 点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分(点灯中に動作を感じるとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)・照射近接限度10cm
- 調光器併用不可・動作連動でご使用いただく場合は非調光タイプのみを組み合わせてください・傾斜天井使用不可



J型 人感センサ付ダウンライト

センサ調整方法 (タイマー付ON-OFFタイプ)



点灯照度設定スイッチ

約45lx以下で点灯
明るくても点灯
約5lx以下で点灯
切

点灯時間設定スイッチ

1分 3分 5分 30秒 10分

動作設定ツマミ

点灯照度設定(切) 左…終日オンオフモード 中…連続点灯モード 右…テストモード

点灯照度設定(明) (暗) 左…夜間オンオフモード 中…6時間タイマーモード 右…8時間タイマーモード

8時間点灯モード
壁スイッチのプルレ操作で連続点灯(8時間)が可能です。
※センサ部が緑色に点灯

詳しくは▶P.885

J型 人感センサ タイマー付ON-OFFタイプ

6/8時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

夜間オンオフモード

暗くなると待機状態。近づいたときだけフル点灯

夜間モード 暗くなるとセンサが待機

終日モード 24時間センサが待機に設定可能

6/8時間タイマーモード

暗くなるとフル点灯、フル点灯で6/8時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード

壁スイッチのプルレ操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。詳しくは▶P.880・885

ランプタイプ LEDランプ(GX53)

高演色・高効率のフラット形ランプ



低温でも 瞬時点灯!

長寿命 40,000時間!

メンテナンス時の 電気工事不要!

J型 人感センサ付ランプダウンライト(動作連動)

対応連動子機ラインアップ
(60Wクラス・100Wクラスランプタイプダウンライト)

ランプタイプ(非調光タイプ)

100 100

60Wクラス(LED4.2W、非調光タイプ)
100Wクラス(LED6.0W、非調光タイプ)

⚠ 動作連動対応タイプに関するご注意

J型 人感センサタイマー付ON-OFFタイプと動作連動させて使用される場合は必ず**非調光タイプ器具**と組合せてご使用ください。

60Wクラスは6台
100Wクラスは4台
(※センサ付ランプタイプダウンライトを含む)