

20000 lmクラス



サテンブラック



サテンシルバー




LED交換不可

非調光タイプ

防雨型 G

- LED
- 本体：アルミダイカスト・塗装
アーム：ステンレス・塗装
前面カバー：強化ガラス・透明
重量：4.7kg
電源ユニット：内蔵
- 光束維持時間：60,000時間(光束維持率85%)
 - IP66 ●直付・壁付・床取付可能
 - 使用可能温度範囲：-20~40℃
 - ボルト取付専用 ●落下防止ワイヤー付
 - 調光器併用不可
 - 100-240V対応
 - 118/121/125VA(100/200/240V)
 - 耐震クラスS2対応




55°

昼白色5000K・Ra82

AU 53910 (サテンブラック)
AU 55232 (サテンシルバー)
¥158,000 (税抜)

定格光束 19475 lm
消費電力 116 w
固有エネルギー消費効率 167.8 lm/W



15000 lmクラス



サテンブラック



サテンシルバー




LED交換不可

非調光タイプ

防雨型 G

- LED
- 本体：アルミダイカスト・塗装
アーム：ステンレス・塗装
前面カバー：強化ガラス・透明
重量：4.5kg
電源ユニット：内蔵
- 光束維持時間：60,000時間(光束維持率85%)
 - IP66 ●直付・壁付・床取付可能
 - 使用可能温度範囲：-20~40℃
 - ボルト取付専用 ●落下防止ワイヤー付
 - 調光器併用不可
 - 100-240V対応
 - 92/92/94VA(100/200/240V)
 - 耐震クラスS2対応




55°

昼白色5000K・Ra82

AU 53911 (サテンブラック)
AU 55233 (サテンシルバー)
¥122,900 (税抜)

定格光束 14980 lm
消費電力 90 w
固有エネルギー消費効率 166.4 lm/W



10000 lmクラス



サテンブラック



サテンシルバー




LED交換不可

非調光タイプ

防雨型 G

- LED
- 本体：アルミダイカスト・塗装
アーム：ステンレス・塗装
前面カバー：強化ガラス・透明
重量：4.4kg
電源ユニット：内蔵
- 光束維持時間：60,000時間(光束維持率85%)
 - IP66 ●直付・壁付・床取付可能
 - 使用可能温度範囲：-20~40℃
 - ボルト取付専用 ●落下防止ワイヤー付
 - 調光器併用不可
 - 100-240V対応
 - 70/70/72VA(100/200/240V)
 - 耐震クラスS2対応




55°

昼白色5000K・Ra82

AU 53912 (サテンブラック)
AU 55234 (サテンシルバー)
¥99,500 (税抜)

定格光束 11175 lm
消費電力 69 w
固有エネルギー消費効率 161.9 lm/W



※この誌面に掲載の製品は、高出力の明るさを得ることを目的としています。色差が目立ちやすい壁面への照射や間接照明でのご使用はお控えいただくようお願いいたします。
※使用温度範囲は上限40℃ですが、夏季など一時的な温度上昇の場合は50℃までご使用いただけます。