



S20-070

使用器具：AS 56297

Bluetooth[®]対応タイプ
スマートフォンで簡単にコントロール


※専用アプリが必要です。調光器はお使いいただけません。

専用のアプリをダウンロードして
スマートフォンで操作できます。個別にON-OFFはもちろん、
色温度や明るさの調整も簡単にできます。

詳しくは▶P.836をご覧ください

Bluetooth[®]対応タイプ
無線調色

※専用アプリが必要です。調光器はお使いいただけません。

光色や明るさ、シーン設定までも自由にコントロール。
「暮らし」に適切な光を届けます。

（電球色 2700K）			
照射角	光束lm	照射角	光束lm
65°	750	65°	730
30°	190	30°	180
15°	80	15°	80
5°	30	5°	30
2°	10	2°	10
定光束：565 lm		定光束：535 lm	

（電球色 2700K）			
照射角	光束lm	照射角	光束lm
65°	520	65°	510
30°	130	30°	130
15°	60	15°	60
5°	30	5°	30
2°	10	2°	10
定光束：390 lm		定光束：370 lm	

（電球色 2700K）			
照射角	光束lm	照射角	光束lm
65°	800	65°	780
30°	200	30°	190
15°	90	15°	90
5°	30	5°	30
2°	10	2°	10
定光束：605 lm		定光束：570 lm	

（電球色 2700K）			
照射角	光束lm	照射角	光束lm
65°	570	65°	550
30°	140	30°	140
15°	60	15°	60
5°	30	5°	30
2°	10	2°	10
定光束：425 lm		定光束：400 lm	



プラグ

100W相当

AS 56297

¥25,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra95

6.6W 565 lm 85.6 lm/W (電球色 2700K)

6.6W 605 lm 91.6 lm/W (昼白色 5000K)

ランプ：LEDランプLDF7(GX53)

●11VA(100V)

60W相当

AS 56299

¥23,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra95

4.7W 390 lm 82.9 lm/W (電球色 2700K)

4.7W 425 lm 90.4 lm/W (昼白色 5000K)

ランプ：LEDランプLDF5(GX53)

●9VA(100V)

本体：プラスチック・ファインホワイト

●重-0.3kg

●ランプ寿命：40,000時間

●調光範囲（約5～100%）

●調色範囲（2700K～5000K）

●Bluetooth対応

●照射近接限度10cm

●調光調色には専用アプリが必要です

●調光器併用不可

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

(2024年8月発売)



プラグ

100W相当

AS 56298

¥25,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra95

6.6W 535 lm 81.0 lm/W (電球色 2700K)

6.6W 570 lm 86.3 lm/W (昼白色 5000K)

ランプ：LEDランプLDF7(GX53)

●11VA(100V)

60W相当

AS 56300

¥23,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 ~ 昼白色 5000K・Ra95

4.7W 370 lm 78.7 lm/W (電球色 2700K)

4.7W 400 lm 85.1 lm/W (昼白色 5000K)

ランプ：LEDランプLDF5(GX53)

●9VA(100V)

本体：プラスチック・ブラック

●重-0.3kg

●ランプ寿命：40,000時間

●調光範囲（約5～100%）

●調色範囲（2700K～5000K）

●Bluetooth対応

●照射近接限度10cm

●調光調色には専用アプリが必要です

●調光器併用不可

プラグ専用
直・壁取付
傾天90°

(2024年8月発売)

