

M形レトロフィットダウンライト E26（安全装置付仕様）〔普通球形LEDランプ・ランプ交換可能型〕〔調光タイプ〕〔非調光タイプ〕


- バグアウトライト
- ブラケットライト
- シャンデリア
- インテリアファン
- スタンドライト
- 間接照明
- ソリッドデザイン
- シーリングライト
- 小型シーリング
- キッチンライト
- 和風照明
- 浴室灯
- エクスデリア
- ダウンライト
- スポットライト
- ベースライト
- 非常用照明
- コントローラ
- 別売部品
- arkia
- 調色
- Blue tooth
- バンクライト
- グレアレス
- Twin配光
- コンフォート
- 準耐火構造対応
- パネル
- リニューアル
- ユニバーサル
- ビホールその他
- ランプタイプ
- オン発生器付
- センサ付
- M形

150 ベースタイプ



60W/40W相当
AD 92747（ファインホワイト・鏡面） AD 92748（ブラック・鏡面） AD 92749（ファインホワイト）
¥7,800（税抜）

ランプ：電球形LEDランプLDA(E26)別売  
枠：アルミ・塗装  
反射板：アルミ  
●重-0.2kg  
●取付可能天井厚5～25mm  
●照射近接限度10cm  
〔適合ランプ〕  
●60形相当/H配光 AE54465・AE54466  
●40形相当/H配光 AE54467・AE54468  
●調光タイプ/G配光（調光範囲 約5～100%）  
AE49780L




125 ベースタイプ



60W/40W相当
AD 92750（ファインホワイト・鏡面） AD 92751（ブラック・鏡面） AD 92752（ファインホワイト）
¥7,500（税抜）

ランプ：電球形LEDランプLDA(E26)別売  
枠：アルミ・塗装  
反射板：アルミ  
●重-0.2kg  
●取付可能天井厚5～25mm  
●照射近接限度10cm  
〔適合ランプ〕  
●60形相当/H配光 AE54465・AE54466  
●40形相当/H配光 AE54467・AE54468  
●調光タイプ/G配光（調光範囲 約5～100%）  
AE49780L




100 ベースタイプ



60W/40W相当
AD 92753（ファインホワイト・鏡面） AD 92754（ブラック・鏡面） AD 92755（ファインホワイト）
¥7,200（税抜）

ランプ：電球形LEDランプLDA(E26)別売  
枠：アルミ・塗装  
反射板：アルミ  
●重-0.2kg  
●取付可能天井厚5～25mm  
●照射近接限度10cm  
●専用リニューアルプレートのみ併用可  
〔適合ランプ〕  
●60形相当/H配光 AE54465・AE54466  
●40形相当/H配光 AE54467・AE54468  
●調光タイプ/G配光（調光範囲 約5～100%）  
AE49780L




125 防雨型 ベースタイプ



60W/40W相当
AU 92778（ファインホワイト） AU 92779（ブラック）
¥15,600（税抜）

ランプ：電球形LEDランプLDA(E26)別売  
枠：アルミダイカスト・塗装  
反射板：アルミ・塗装 部分鏡面  
下面セード：アクリル・透明  
●重-0.5kg  
●取付可能天井厚1～35mm  
●軒下対応可能  
●AU92778はマルチリニューアルプレートのみ併用可  
〔適合ランプ〕  
●60形相当/H配光 AE54465・AE54466  
●40形相当/H配光 AE54467・AE54468  
●調光タイプ/G配光（調光範囲 約5～100%）  
AE49780L



■ 適合ランプ E26 LEDランプ

形名	型番	品名	口金	外径 (mm)	長さ (mm)	光源色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	ビーム角 (°)	中心光度 (cd)	ランプ寿命 (h)	希望小売価格 (¥) [税抜]			
LDA7L-H/S/6	AE54465	60形相当	E26	φ55	98	電球色	2700	80	7.0	810	115.7	H型/ 140	—	40,000	3,800			
LDA7D-H/S/6	AE54466	昼白色				6500	3,200											
LDA4L-H/S/4	AE54467	40形相当				電球色			2700						4.4	485	110.2	3,200
LDA4D-H/S/4	AE54468					昼白色			6500									
LDA5L-G/D	AE49780L	40形相当 調光 (約5～100%)			103	電球色	2700	83	4.8	101.0	G型/220	4,400						

■ その他使用可能ランプ E26 LEDランプ

適合器具	口金	ランプメーカー	希望小売価格	仕様	品番	調光器メーカー	適合調光器	品番	仕様	接続可能台数目安
AD92747～AD92755	E26	panasonic	オープン	100Wタイプ	LDA13L-G/Z100E/S/W/F	—	—	—	—	—
					LDA13N-G/Z100E/S/W/F					
					LDA13D-G/Z100E/S/W/F					
				人感センサ付	LDA8L-G/KU/NS					
AD92747～AD92755	E26	panasonic	オープン	調光	LDA7L-G/D/S/K6 A1K	panasonic	調光スイッチ	WT57511 W	片切/1.6A	2～10灯
								WTC57521W	片切・3路/1.6A	1～10灯
								WTC57523W	片切・3路/3.2A	
							逆相スイッチ	WT57572W	片切/2A	1～12灯
								WTC57582W	片切・3路・ほたるC/2A	
								WTC57583W	片切・3路・ほたるC/3.2A	1～20灯

- ・適合器具以外ではご使用できません。  
・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。  
・各ランプの安全上の注意、警告をよく読んでからご使用ください。

- ・調光ランプはランプメーカー推奨の適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。  
・環境条件によっては、保護回路が動き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。  
・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。