

ダウンライト用リニューアルプレート

リニューアルプレートを使用して、既存のダウンライトからLEDダウンライトへ簡単にリニューアル。  
既存の天井埋込穴を利用して、開口径の異なる新しいLEDダウンライトの取付が可能に。

M型ダウンライト用リニューアルプレート

φ150 ダウンライト用

- ・既存天井埋込穴径 φ175～250mm
- ・適合器具径 φ160～171mm



**AE 45827 E**  
¥3,800(税抜)

本体：銅・ファインホワイト塗装  
サイズ：幅-φ284 出幅-5  
埋込穴径-φ175～250mm  
重-0.8kg

- 埋込穴径175mmの時、取付必要高150mm
- 埋込穴径200mmの時、取付必要高80mm
- 埋込穴径250mmの時、取付必要高45mm
- 5～25mmの材厚で取付けてください



φ125 ダウンライト用

- ・既存天井埋込穴径 φ150～200mm
- ・適合器具径 φ135～146mm



**AE 45826 E**  
¥3,500(税抜)

本体：銅・ファインホワイト塗装  
サイズ：幅-φ234 出幅-5  
埋込穴径-φ150～200mm  
重-0.6kg

- 埋込穴径150mmの時、取付必要高125mm
- 埋込穴径175mmの時、取付必要高65mm
- 埋込穴径200mmの時、取付必要高50mm
- 5～25mmの材厚で取付けてください



φ100 ダウンライト用

- ・既存天井埋込穴径 φ125～150mm
- ・適合器具径 φ110～113mm



**AE 45825 E**  
¥3,200(税抜)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装  
サイズ：幅-φ174 出幅-3  
取付必要高-70  
埋込穴径-φ125～150mm  
重-0.3kg

- 5～25mmの材厚で取付けてください



屋内屋外兼用リニューアルプレート

φ150 ダウンライト用

- ・既存天井埋込穴径 φ175～250mm
- ・適合器具径 φ160～171mm



**AE 45834 E**  
¥4,500(税抜)

本体：銅・ファインホワイト塗装  
サイズ：幅-φ284 出幅-5  
埋込穴径-φ175～250mm  
重-0.8kg

- 埋込穴径175mmの時、取付必要高150mm
- 埋込穴径200mmの時、取付必要高80mm
- 埋込穴径250mmの時、取付必要高45mm
- 5～25mmの材厚で取付けてください
- 防雨型(防雨型器具使用時)



φ125 ダウンライト用

- ・既存天井埋込穴径 φ150～200mm
- ・適合器具径 φ135～146mm



**AE 45833 E**  
¥4,000(税抜)

本体：銅・ファインホワイト塗装  
サイズ：幅-φ234 出幅-5  
埋込穴径-φ150～200mm  
重-0.6kg

- 埋込穴径150mmの時、取付必要高125mm
- 埋込穴径175mmの時、取付必要高65mm
- 埋込穴径200mmの時、取付必要高50mm
- 5～25mmの材厚で取付けてください
- 防雨型(防雨型器具使用時)



φ100 ダウンライト用

- ・既存天井埋込穴径 φ125～150mm
- ・適合器具径 φ110～113mm



**AE 44896 E** (ファインホワイト)  
**AE 44897 E** (ブラック)  
¥3,800(税抜)

本体：アルミダイカスト・塗装  
サイズ：幅-φ174 出幅-4  
取付必要高-70  
埋込穴径-φ125～150mm  
重-0.3kg

- 5～25mmの材厚で取付けてください
- 高気密SB対応(高気密SB器具使用時)
- 防雨防湿型(防雨防湿型器具使用時)



φ100 ダウンライト用


- ・既存天井埋込穴径 φ125～150、□125～150mm
- ・適合器具径 φ110～113mm



**AE 44898 E** (ファインホワイト)  
**AE 44899 E** (ブラック)  
¥6,800(税抜)

本体：アルミダイカスト・塗装  
サイズ：幅-□174 出幅-4  
取付必要高-70  
埋込穴径-φ125～150、□125～150mm  
重-0.4kg

- 5～25mmの材厚で取付けてください
- 高気密SB対応(高気密SB器具使用時)
- 防雨防湿型(防雨防湿型器具使用時)



※適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。

落下防止ワイヤー


ダウンライト用(フック付)



**XE 46971 E** ¥1,800(税抜)  
本体：ステンレス  
サイズ：φ1.0 全長500mm  
重量：0.1kg

**XE 46972 E** ¥1,500(税抜)  
本体：ステンレス  
サイズ：φ1.0 全長300mm  
重量：0.1kg

取り付けの際にはダウンライトの支柱などにワイヤーを通してから、天井内の堅牢な構造物にワイヤーを通し、確実にフックを取り付けてください。



スポットライト用(プラグ・フック付)



**XE 46970 E** ¥2,000(税抜)  
本体：ステンレス  
サイズ：φ1.0 全長500mm  
重量：0.1kg

取り付けの際にはワイヤーをスポットライトの指示された箇所に通し、プラグをワイヤー先端の輪に通してから、配線ダクトに取り付けてください。

