LED ランプタイプダウンライト /Technical Retrofit downlight

 E11

E11 ダイクロイックハロゲン球形ランプ交換可能



調光タイプ　ON-OFFタイプ

目的や用途に合わせて選べるランプ

電球色　2700K　高照度 ON-OFFタイプ

■ 直射水平面照度　AE49741L

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	17°	12560
		3140
		1400
		790
		500
		350
		260
		200

定格光束：485 lm

■ 直射水平面照度　AE49742L

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	31°	5330
		1330
		590
		330
		210
		150
		110
		80

定格光束：485 lm

電球色　2700K　高演色 調光タイプ

■ 直射水平面照度　AE49739L

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	17°	8940
		2230
		990
		560
		360
		250
		180
		140

定格光束：345 lm

■ 直射水平面照度　AE49740L

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	31°	3790
		950
		420
		240
		150
		110
		80
		60

定格光束：345 lm

低色温度　2500K　低色温度 調光タイプ

■ 直射水平面照度　AE49743L

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
15°	17°	10360
		2590
		1150
		650
		410
		290
		210
		160

定格光束：400 lm

■ 直射水平面照度　AE49744L

照度角	ビーム角	直下照度(lx)
30°	31°	4400
		1100
		490
		270
		180
		120
		90
		70

定格光束：400 lm

■ 適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ NEW

形式	型番	品名	口金	外径(mm)	長さ(mm)	消費電力(W)	色温度(K)	演色性(Ra)	全光束(lm)	ビーム角(°)	中心光度(cd)	定格寿命(h)	希望小売価格(¥)(税抜)
LDR5L-M-E11/K	AE49741L	高照度 on-offタイプ	E11	50	66	4.9	2700	80	485	17	2,910	40,000	4,200
LDR5L-W-E11/K	AE49742L									31	1,360		
LDR5L-M-E11/D/K	AE49739L	高演色 調光タイプ				4.5		90	345	17	2,070		4,400
LDR5L-W-E11/D/K	AE49740L									31	970		
LDR5L25-M-E11/D/K	AE49743L	低色温度 調光タイプ					2500	80	400	17	2,400		4,600
LDR5L25-W-E11/D/K	AE49744L									31	1,120		

・適合器具以外ではご使用できません。(各器具の適合ランプをご参照ください)
・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
・各ランプの安全上の注意、警告をよく読んでからご使用ください。
・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。

■ LED適合調光器(別売)

・LED適合調光器



逆位相制御方式
[300Wタイプ]
AE 49350 E
¥15,000(税抜)



[300Wタイプ]
AE 36745 E
¥12,000(税抜)



[300Wタイプ]
AE 45676 E(白)
AE 45677 E(黒)
¥15,000(税抜)



[800Wタイプ]
AE 44056 E
¥15,800(税抜)

・メモリーライトコントローラ



[4回路用]
AE 49236 E
¥49,800(税抜)



[3回路用]
AE 39784 E
¥39,800(税抜)

・パワーブースタ
メモリーライトコントローラや調光器の接続台数を増やすことができます。



AE 45504 E
¥24,800(税抜)
別置型

※適合調光器、パワーブースタについては P.755・757・759をご覧ください。

■ E11その他使用可能ランプ

適合器具	口金	ランプメーカー	希望小売価格	シリーズ名	品番	調光器メーカー	適合調光器	品番	仕様	接続可能台数目安
ダウンライト AD92072L～AD92087L AD92090L～AD92104L AD92106L ADE951026／ADE951028 AU92088L／AU92089L AU92107L／AU92108L ※AD92084L／AD92085L AD92102L／AD92103Lは W配光をお勧めします。 ※AD92086L／AD92087L AD92104L／AD92106Lは N or M配光をお勧めします。	E11	USHIO	オープン	C	LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C	panasonic	ライトマネージャーFx	NQ28841	記憶式4回路(親器)	～31灯
							調光スイッチ	WT57511 W	片切/1.6A	～25灯
								WTC57521W	片切・3路/1.6A	
							逆位相スイッチ	WT57572W	片切/2A	～32灯
								WTC57582W	片切・3路・ほたるC/2A	
								WTC57583W	片切・3路・ほたるC/3.2A	～51灯
						lutron	グラフィックアイ	QSGR-6EJA	6ゾーン・コントロールユニット	～96灯
							調光スイッチ	DIVA	片切・3路	2～20灯

・適合器具以外ではご使用できません。
・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
・各ランプの安全上の注意、警告をよく読んでからご使用ください。
・調光ランプはランプメーカー推奨の適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。

▷：速結端子付(送りなし)
◁▷：速結端子付(送り付)
FLATFACE：ダウンライトの枠の厚みを抑えた器具です。

⚠安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●カタログ表記の光束値、色温度、消費電力、平均演色評価数、配光、照度分布などの数値は、製造ロットを代表する平均参考値であり、その値を保証するものではありません。