

スポットライト 白熱球60Wクラス



前面の拡散セードにより前方向への光と空間全体に光を回す拡散タイプのスポットライトです。  
従来スポットとは異なるソフトな意匠も住空間に適しています。

使用器具：AU 50447 × 2



使用器具：AU 45248 L

人感センサ  
タイマー付ON-OFFタイプ

NEW

人感センサ  
タイマー付ON-OFFタイプ

NEW

人感センサ  
タイマー付ON-OFFタイプ

NEW

人感センサ  
タイマー付ON-OFFタイプ

NEW

人感センサ  
タイマー付ON-OFFタイプ

NEW

人感センサ  
タイマー付ON-OFFタイプ

NEW

60W相当

**AU 50447** (ライトグレー) ●電球色

**AU 50448** (黒色) ●散光 LED一体型 非調光

**AU 50449** (白色) ●散光 LED一体型 非調光

¥19,800 (税抜)

4.5W・345 lm・76.6 lm/W・Ra82・2700K

60W相当

**AU 50450** (ライトグレー) ●電球色

**AU 50451** (黒色) ●散光 LED一体型 非調光

**AU 50452** (白色) ●散光 LED一体型 非調光

¥9,800 (税抜)

4.1W・345 lm・84.1 lm/W・Ra82・2700K

LED

本 体：プラスチック  
パネル：アクリル・透明内面消し

- 重・0.6kg
- 光源寿命：40,000時間
- 照度センサ付
- センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 絶縁台不要
- 調光器併用不可 ●7VA(100V)

LED

本 体：プラスチック  
パネル：アクリル・透明内面消し

- 重・0.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 絶縁台不要
- 調光器併用不可 ●7VA(100V)

防雨型

■直射水平面照度 AU50447

照射角	光束径(m)	中心照度(lx)	周辺照度(lx)
60°	1.0	560	140
90°	1.5	230	60
120°	2.0	100	30
150°	2.5	60	20
180°	3.0	40	10

定格光束：345 lm

防雨型

■直射水平面照度 AU50450

照射角	光束径(m)	中心照度(lx)	周辺照度(lx)
60°	1.0	560	140
90°	1.5	230	60
120°	2.0	100	30
150°	2.5	60	20
180°	3.0	40	10

定格光束：345 lm

フレキシブルに対応するコンパクトスポット

施工場所や用途に合わせ、多目的に使用可能。エクステリアの演出を多彩にサポートします。



灯具は上下90°・左右360°可動します。  
(AU 45246 L～AU 45253 L)



天井にも取付可能。  
(AU 45246 L～AU 45253 L)



60W相当

**AU 45248 L** (シルバー・メタリック) ●電球色

**AU 45252 L** (黒色) ●電球色

6.3W・380 lm・60.3 lm/W・Ra83・2700K

■直射水平面照度 AU45248L

照射角	光束径(m)	中心照度(lx)	周辺照度(lx)
55°	1.0	820	200
80°	1.5	360	90
105°	2.0	160	50
130°	2.5	90	30
155°	3.0	50	20
180°	3.5	30	10

定格光束：380 lm

¥15,800 (税抜)

拡散 LED一体型 非調光



60W相当

**AU 45246 L** (シルバー・メタリック) ●電球色

**AU 45250 L** (黒色) ●電球色

6.3W・405 lm・64.2 lm/W・Ra83・2700K

■直射水平面照度 AU45246L

照射角	光束径(m)	中心照度(lx)	周辺照度(lx)
25°	1.0	4120	1030
37°	1.5	1760	460
50°	2.0	880	260
63°	2.5	440	160
76°	3.0	260	110
89°	3.5	160	80
102°	4.0	110	60

定格光束：405 lm

¥15,800 (税抜)

広角 LED一体型 非調光

LED

本体：アルミダイカスト・塗装

- 重・0.7kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 絶縁台不要
- 調光器併用不可 ●11VA(100V)

防雨型

直・壁取付  
傾斜天井対応

■直射水平面照度 AU45248L

照射角	光束径(m)	中心照度(lx)	周辺照度(lx)
55°	1.0	820	200
80°	1.5	360	90
105°	2.0	160	50
130°	2.5	90	30
155°	3.0	50	20
180°	3.5	30	10

定格光束：380 lm

LED

本体：アルミダイカスト・塗装

- 重・0.7kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 絶縁台不要
- 調光器併用不可 ●11VA(100V)


防雨型

直・壁取付  
傾斜天井対応

■直射水平面照度 AU45246L

照射角	光束径(m)	中心照度(lx)	周辺照度(lx)
25°	1.0	4120	1030
37°	1.5	1760	460
50°	2.0	880	260
63°	2.5	440	160
76°	3.0	260	110
89°	3.5	160	80
102°	4.0	110	60

定格光束：405 lm



連結端子付  
(送りなし)



連結端子付  
(送り付)