

使用器具：AD 45062 L×3
AD 45063 L×2

Twin配光

ダイヤルで調光、スイッチで配光切替

(AD 45062 L・AD 45063 L)

散光

ウォールウォッシャー

スイッチ

ダイヤル

100%

約1%

ダイヤル

100%

約1%

壁スイッチで簡単に配光切り替えが可能。

ダイヤルで調光

スイッチで配光切替

※片切スイッチの場合は配光切り替えのみの動作が可能です。

100



高気密
散光 Sb

100W相当(散光時)

Twin配光

AD 45062 L

¥15,800(税抜)


電球色

LED一体型

Twin

9.4W 散光 720 lm 散光 76.5 lm/W
ウォールウォッシャー 450 lm ウォールウォッシャー 47.8 lm/W Ra83・2700K

- LED
枠：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●重・0.5kg
●壁スイッチ：散光↔ウォールウォッシャー
●光源寿命：40,000時間
●取付必要高：78mm(材厚5～19mm未満時)
89mm(材厚19～25mm時)
●傾斜天井に取付可能(55°まで)
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光範囲(100～約1%)
●別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
●照射近接限度10cm
●15VA(100V)



60W相当(散光時)

Twin配光

AD 45063 L

¥12,800(税抜)


電球色

LED一体型


Twin

5.7W 散光 430 lm 散光 75.4 lm/W
ウォールウォッシャー 270 lm ウォールウォッシャー 47.3 lm/W Ra83・2700K

- LED
枠：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●重・0.5kg
●壁スイッチ：散光↔ウォールウォッシャー
●光源寿命：40,000時間
●取付必要高：78mm(材厚5～19mm未満時)
89mm(材厚19～25mm時)
●傾斜天井に取付可能(55°まで)
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光範囲(100～約1%)
●別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
●照射近接限度10cm
●9VA(100V)



(ウォールウォッシャー時)



散光

ウォールウォッシャー

AD45062L

AD45063L

照度表

照度表

定格光束：430 lm

定格光束：270 lm