



人を感じて自動点灯する、LED専用マルチタイプのセンサを搭載した軒下ダウンライト。
錆を考慮し下面パネルはステンレスを採用致しました。
屋内の廊下・玄関等にも、ご提案いただけます。

使用器具：AU 38072 L・AU 38073 L

[E型] 人感センサ マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、ON-OFFモードが選べます。

調光モード

暗くなるとほんのり点灯。

夜間ON-OFFモード

暗くなると待機状態。

近づいた時だけフル点灯!

6時間タイマーモード

調光モードで6時間経過後、夜間ON-OFFモードに自動切替

詳しくは▶P.766・768

[E型] 人感センサ センサ調整方法 (マルチタイプ)

動作設定ツマミ

点灯照度設定 (切)

上…終日ON-OFFモード
中…連続点灯モード
下…テストモード

点灯照度設定 (明) (暗)

上…夜間ON-OFFモード
中…6時間調光
タイマーモード
下…調光モード

※動作設定ツマミをテスト位置にし、照度設定ツマミを切の位置にすると、昼間でも簡単に感知エリアの設定ができます。

点灯照度設定ツマミ

上 (暗) ……約15lxで点灯
中 (明) ……約45lxで点灯
下 (切) ……明るくても動作

詳しくは▶P.768

⚠ 動作連動対応タイプに関するご注意

人感センサマルチタイプと動作連動させて使用される場合は必ず**調光タイプ器具**と組合せてご使用ください。

マルチタイプ・ON-OFFタイプ 人感センサ付ダウンライト

送り配線で、動作連動できるセンサダウンライト。

ダウンライト
センサ付ダウンライト
センサ

※※マルチタイプの場合は「調光タイプ」の器具を、ON-OFFタイプの場合は「非調光タイプ」の器具を組み合わせてください。

125 ベースタイプ

人感センサ付 マルチタイプ

40W相当

非調光

AU 38072 L (ファインホワイト) **電球色**
AU 38074 L (ブラック) **高気密**
AU 38076 L (ブライトシルバー) **Sgi**
 ¥24,800 (税抜)

広角 LED一体型 非調光

7.7W・270 lm・35.0 lm/W・Ra82・2700K

- 連動負荷LED7.3W連続調光タイプ3台まで
- 動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください。
- 12VA(100V)

人感センサ タイマー付ON-OFFタイプ

40W相当

非調光


AU 38082 L (ファインホワイト) **電球色**
AU 38084 L (ブラック) **高気密**
AU 38086 L (ブライトシルバー) **Sgi**
 ¥23,800 (税抜)

広角 LED一体型 非調光

6.7W・270 lm・40.2 lm/W・Ra82・2700K

- 連動負荷LED6.3WON-OFFタイプ1台まで
- 動作連動でご使用いただく場合は非調光タイプのみを組み合わせてください。
- 11VA(100V)

LED 本体：ステンレス・塗装
反射板：アルミ・塗装
下面セード：ガラス・透明
●重・1.1kg
●光源寿命：40,000時間●照度センサ付
●センサモード切替可能●点灯照度調節可能
●調光器併用不可
●リニューアブルプレート併用不可



調光

40W相当

調光

AU 38073 L (ファインホワイト) **電球色**
AU 38075 L (ブラック) **高気密**
AU 38077 L (ブライトシルバー) **Sgi**
 ¥14,800 (税抜)

広角 LED一体型 調光

7.3W・270 lm・36.9 lm/W・Ra82・2700K

- 調光範囲(100～約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 12VA(100V)

調光

40W相当

非調光

AU 38083 L (ファインホワイト) **電球色**
AU 38085 L (ブラック) **高気密**
AU 38087 L (ブライトシルバー) **Sgi**
 ¥13,800 (税抜)

広角 LED一体型 非調光

6.3W・270 lm・42.8 lm/W・Ra82・2700K

- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

LED 本体：ステンレス・塗装
反射板：アルミ・塗装
下面セード：ガラス・透明
●重・1.0kg
●光源寿命：40,000時間
●リニューアブルプレート併用不可

