

軒下ダウンライト LEDランプタイプ

〈E26〉

125 防雨型  
ベースタイプ

100W相当

非調光



**AU 40834 L** (ファインホワイト) **電球色**  
7.0W・535 lm・76.4 lm/W・Ra80・2700K  
枠：ファインホワイト塗装

**AU 40835 L** (ブラック) **電球色**  
7.0W・430 lm・61.4 lm/W・Ra80・2700K  
枠：ブラック塗装

¥13,800 (税別)

LED付 非調光

ランプ：LED電球60形相当 (E26)  
バップル：アルミ・塗装 上部鏡面  
下面セード：アクリル・透明  
●重・0.6kg  
●光源寿命：40,000時間  
●調光器併用不可 ●リニューアプレート併用不可  
●11VA(100V)



60W相当

非調光



**AU 37602 L** (ファインホワイト) **電球色**  
4.4W・360 lm・81.8 lm/W・Ra80・2700K  
枠：ファインホワイト塗装

**AU 37603 L** (ブラック) **電球色**  
4.4W・290 lm・65.9 lm/W・Ra80・2700K  
枠：ブラック塗装

¥11,800 (税別)

LED付 非調光

ランプ：LED電球40形相当 (E26)  
バップル：アルミ・塗装 上部鏡面  
下面セード：アクリル・透明  
●重・0.6kg  
●光源寿命：40,000時間  
●調光器併用不可 ●リニューアプレート併用不可  
●7VA(100V)



〈E17〉

100 防雨・防湿型  
ベースタイプ

40W相当



**AU 92062 L** (ファインホワイト)  
**AU 92063 L** (ブラック)

¥8,800 (税別)

LED別

ランプ：電球形LEDランプLDA(E17)別売  
枠：アルミダイカスト・塗装  
反射板：鋼・塗装  
下面セード：強化ガラス・透明  
●重・0.4kg  
●取付可能天井厚5～25mm  
●照射近接限度10cm

適合ランプ  
●40形相当/H配光  
AE50525E～AE50527E ¥2,500 (税別)  
●調光タイプ/H配光 (調光範囲100～約5%)  
AE50528E ¥3,800 (税別)  
●調光タイプは別売適合調光器が必要です



〈E17〉

75 防雨・防湿型  
ベースタイプ

40W相当



**AU 92068 L** (ファインホワイト)  
**AU 92069 L** (ブラック)

¥7,800 (税別)

LED別

ランプ：電球形LEDランプLDA(E17)別売  
枠：アルミダイカスト・塗装  
反射板：鋼・塗装  
下面セード：強化ガラス・透明  
●重・0.3kg  
●取付可能天井厚5～25mm  
●照射近接限度10cm

適合ランプ  
●40形相当/H配光  
AE50525E～AE50527E ¥2,500 (税別)  
●調光タイプ/H配光 (調光範囲100～約5%)  
AE50528E ¥3,800 (税別)  
●調光タイプは別売適合調光器が必要です



〈E11〉

100 防雨・防湿型  
ユニバーサルタイプ

JDR65W/40W相当

**AU 92088 L** (ファインホワイト)  
**AU 92089 L** (ブラック)


¥12,800 (税別)

LED別

ランプ：ダイクロイック/ロゲン球LEDランプJDR6(E11)別売  
枠：アルミダイカスト・塗装  
反射板：鋼・塗装  
下面セード：強化ガラス・透明  
●重・0.4kg  
●可動型 (30° まで) ●取付可能天井厚5～25mm  
●照射近接限度10cm

適合ランプ  
●高演色 調光タイプ (調光範囲100～約5%)  
(AE49739L ¥4,400 (税別) AE49740L ¥4,400 (税別))  
●高照度 非調光タイプ  
(AE49741L ¥4,200 (税別) AE49742L ¥4,200 (税別))  
●低色温度 調光タイプ (調光範囲100～約5%)  
(AE49743L ¥4,600 (税別) AE49744L ¥4,600 (税別))  
●調光タイプは別売適合調光器が必要です  
●その他使用可能ランプ (E11 P.644) 参照  
●オプション取付不可

●配光データについてはP.643をご覧ください。



〈E11〉

75 防雨・防湿型  
ユニバーサルタイプ

JDR65W/40W相当

**AU 92107 L** (ファインホワイト)  
**AU 92108 L** (ブラック)


¥11,800 (税別)

LED別

ランプ：ダイクロイック/ロゲン球LEDランプJDR6(E11)別売  
枠：アルミダイカスト・塗装  
反射板：鋼・塗装  
下面セード：強化ガラス・透明  
●重・0.3kg  
●可動型 (30° まで) ●取付可能天井厚5～25mm  
●照射近接限度10cm

適合ランプ  
●高演色 調光タイプ (調光範囲100～約5%)  
(AE49739L ¥4,400 (税別) AE49740L ¥4,400 (税別))  
●高照度 非調光タイプ  
(AE49741L ¥4,200 (税別) AE49742L ¥4,200 (税別))  
●低色温度 調光タイプ (調光範囲100～約5%)  
(AE49743L ¥4,600 (税別) AE49744L ¥4,600 (税別))  
●調光タイプは別売適合調光器が必要です  
●その他使用可能ランプ (E11 P.644) 参照  
●オプション取付不可

●配光データについてはP.643をご覧ください。



■ 適合ランプ E17/クリプトン球形LEDランプ

| 形名               | 型番       | 明るさの目安     | 口金  | 色温度 (K) | 消費電力 (W) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | ビーム角 (°) | 全光束 (lm) | 演色性 (Ra) | 定格寿命 (h) | 価格 (¥) |
|------------------|----------|------------|-----|---------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
| LD44L-H-E17/K2   | AE50525E | 40形相当      | E17 | 2700    | 4.2      | 45      | 88      | H型/130   | 440      | 83       | 40000    | 2,500  |
| LD44WW-H-E17/K2  | AE50526E |            |     | 3500    |          |         |         |          | 450      |          |          |        |
| LD44N-H-E17/K2   | AE50527E |            |     | 5000    |          |         |         |          | 470      |          |          |        |
| LD45L-H-E17/D/K2 | AE50528E | 調光 (40形相当) |     | 2700    | 4.5      |         |         |          | 440      |          |          | 3,800  |

■ 適合ランプ E11/ダイクロイック/ロゲン球形LEDランプ

| 形名               | 型番       | 品名     | 口金  | 色温度 (K) | 定格消費電力 (W) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | ビーム角 (°) | 全光束 (lm) | 演色評価指数 (Ra) | 中心光度 (cd) | 定格寿命 (h) | 価格 (¥) |  |  |
|------------------|----------|--------|-----|---------|------------|---------|---------|----------|----------|-------------|-----------|----------|--------|--|--|
| LDR5L-M-E11/D    | AE49739L | 高演色    | E11 | 2700    | 4.5        | 50      | 66      | 17       | 345      | 90          | 2070      | 40000    | 4,400  |  |  |
| LDR5L-W-E11/D    | AE49740L | 調光タイプ  |     |         |            |         |         | 31       |          |             | 970       |          |        |  |  |
| LDR5L-M-E11      | AE49741L | 高照度    |     | 2500    | 4.5        |         |         | 17       | 485      | 80          | 2910      | 4,200    | 4,600  |  |  |
| LDR5L-W-E11      | AE49742L | 非調光タイプ |     |         |            |         |         | 31       |          |             | 1360      |          |        |  |  |
| LDR5L-25-M-E11/D | AE49743L | 低色温度   |     |         |            |         |         | 17       |          |             | 2400      |          |        |  |  |
| LDR5L-25-W-E11/D | AE49744L | 調光タイプ  |     |         |            |         |         | 31       | 400      |             | 1120      |          |        |  |  |

●適合器具以外ではご使用できません。(各器具の適合ランプをご参照ください)  
●使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。  
●各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。  
●環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。  
●同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。  
●調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。

■ 別売調光器

■ LED適合調光器

NEW

3A(300W)タイプ 3A(300W)タイプ 逆位相制御方式 3A(300W)タイプ 逆位相制御方式 3A(300W)タイプ 8A(800W)タイプ

**AE 36745 E** ¥12,000 (税別) **AE 45676 E** (白) **AE 45677 E** (黒) ¥15,000 (税別) **AE 49350 E** ¥15,000 (税別) **AE 50249 E** ¥27,800 (税別) **AE 44056 E** ¥15,800 (税別)

■ メモリーライトコントローラ

4[回路用] 3[回路用]

**AE 49236 E** ¥49,800 (税別) **AE 39784 E** ¥39,800 (税別)

■ パワーブースタ

メモリーライトコントローラや調光器の接続台数を増やすことができます。

**AE 45504 E** ¥24,800 (税別)

別置型

●専用調光器、パワーブースタについて詳しくは、P.722～726をご覧ください。