


使用器具：AD 47366 L×4



小口径でありながら、ワイドな拡散光で空間全体の明るさを確保します。



鏡面仕上げのピンホールコーンがまぶしさを防ぎながら光を広げます



天井に光を放つ間接光は非日常的でドラマチックなあかりを演出します。

100



高気密
拡散 S_B

60W相当

Twin配光

AD 47365 L

¥19,800 (税抜)


電球色
LED
一体型
Twin

9.4W・510lm・54.2lm/W・Ra83・2700K

LED

- 種：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
- パネル：アクリル・透明消し
- 重：0.8kg
- 壁スイッチ：拡散↔間接光
- 光源寿命：40,000時間
- 取付必要高：78mm(材厚5～19mm未満時)
89mm(材厚19～25mm時)
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100～約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 19VA(100V)

壁SW切替
傾斜天井対応



40W相当

Twin配光

AD 47366 L

¥16,800 (税抜)


電球色
LED
一体型
Twin

5.7W・320lm・56.1lm/W・Ra83・2700K

LED

- 種：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
- パネル：アクリル・透明消し
- 重：0.8kg
- 壁スイッチ：拡散↔間接光
- 光源寿命：40,000時間
- 取付必要高：78mm(材厚5～19mm未満時)
89mm(材厚19～25mm時)
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100～約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 9VA(100V)

壁SW切替
傾斜天井対応



(間接光)

Twin配光

ダイヤルで調光、スイッチで配光切替 (AD 47365 L ~ AD 47366 L)

拡散

ダイヤル
100%
約1%

間接光

ダイヤル
100%
約1%

スイッチ

壁スイッチで簡単に配光切り替えが可能。

ダイヤルで調光
スイッチで配光切替

※片切スイッチの場合は配光切り替えのみの動作が可能です。

