



リニューアルプレートについてのご注意

- 「リニューアルプレート併用不可」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
- 傾斜天井ではご使用になれません。
- 適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。

M形ダウンライト用リニューアルプレート 埋込穴の変更なしでLEDダウンライトへの取替えが可能です。

■ φ100 ダウンライト用



AE 45825 E
¥3,200 (税抜)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●幅・φ174 出幅・3 埋込穴径・φ125~150
●取付必要高・70mm 重・0.3kg
●取付可能天井厚5~25mm
●適合器具径φ110~φ113mm



■ φ125 ダウンライト用



AE 45826 E
¥3,500 (税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装
●幅・φ234 出幅・5 埋込穴径・φ150~200mm
重・0.6kg
●取付必要高：125mm(埋込穴径150mm時)
65mm(埋込穴径175mm時)
50mm(埋込穴径200mm時)
●取付可能天井厚5~25mm
●適合器具径φ135~φ146mm



■ φ150 ダウンライト用



AE 45827 E
¥3,800 (税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装
●幅・φ284 出幅・5 埋込穴径・φ175~250mm
重・0.8kg
●取付必要高：150mm(埋込穴径175mm時)
80mm(埋込穴径200mm時)
45mm(埋込穴径250mm時)
●取付可能天井厚5~25mm
●適合器具径φ160~φ171mm



対応器具

品 番	対応器具径	仕 様
AE 45825 E	φ110~113mm	M形 ダウンライト
AE 45826 E	φ135~146mm	
AE 45827 E	φ160~171mm	

取付必要高 (AE 45826 E・AE 45827 E)



AE 45826 E
埋込穴 φ150mmの時 h=125
埋込穴 φ175mmの時 h=65
埋込穴 φ200mmの時 h=50

AE 45827 E
埋込穴 φ175mmの時 h=150
埋込穴 φ200mmの時 h=80
埋込穴 φ250mmの時 h=45


[屋内屋外兼用] M形・S形ダウンライト用リニューアルプレート 埋込穴の変更なしでLEDダウンライトへの取替えが可能です。

■ φ100 ダウンライト用




AE 44896 E
¥3,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●幅・φ174 出幅・4 埋込穴径・φ125~150
取付必要高・70mm 重・0.3kg
●取付可能天井厚5~25mm
●高気密SB(高気密SB器具使用時)
●防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)





AE 44897 E
¥3,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
●幅・φ174 出幅・4 埋込穴径・φ125~150
取付必要高・70mm 重・0.3kg
●取付可能天井厚5~25mm
●高気密SB(高気密SB器具使用時)
●防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)




AE 44898 E
¥6,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●幅・□174 出幅・4
埋込穴径・□125~150、φ125~150
取付必要高・70mm 重・0.4kg
●取付可能天井厚5~25mm
●高気密SB(高気密SB器具使用時)
●防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)



AE 44899 E
¥6,800 (税抜)

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
●幅・□174 出幅・4
埋込穴径・□125~150、φ125~150
取付必要高・70mm 重・0.4kg
●取付可能天井厚5~25mm
●高気密SB(高気密SB器具使用時)
●防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)




■ φ125 ダウンライト用



AE 45833 E
¥4,000 (税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装
●幅・φ234 出幅・5 埋込穴径・φ150~200mm
重・0.6kg
●取付必要高：125mm(埋込穴径150mm時)
65mm(埋込穴径175mm時)
50mm(埋込穴径200mm時)
●取付可能天井厚5~25mm
●適合器具径φ135~φ146mm
●高気密SB(高気密SB器具使用時)
●防雨型(防雨型器具取付時)



■ φ150 ダウンライト用



AE 45834 E
¥4,500 (税抜)

本体：鋼・ファインホワイト塗装
●幅・φ284 出幅・5 埋込穴径・φ175~250mm
重・0.8kg
●取付必要高：150mm(埋込穴径175mm時)
80mm(埋込穴径200mm時)
45mm(埋込穴径250mm時)
●取付可能天井厚5~25mm
●適合器具径φ160~φ171mm
●高気密SB(高気密SB器具使用時)
●防雨型(防雨型器具取付時)



対応器具

品 番	対応器具径	仕 様
AE 45833 E	φ135~146mm	軒下用
AE 45834 E	φ160~171mm	ダウンライト

取付必要高 (AE 45833 E・AE 45834 E)



AE 45833 E
埋込穴 φ150mmの時 h=125
埋込穴 φ175mmの時 h=65
埋込穴 φ200mmの時 h=50

AE 45834 E
埋込穴 φ175mmの時 h=150
埋込穴 φ200mmの時 h=80
埋込穴 φ250mmの時 h=45