

## 流し元灯 ―ショートタイプ―

**ショートタイプ**  
(AB 50428 ~ AB 50431)

シンク上の取付幅500mm程度のキッチンでも取付可能なショートサイズの流し元灯です。

**FL20W相当**

**AB 50430**  
¥8,800 (税抜)

LED 一体型 非調光

10.2W・815lm・79.9lm/W・Ra80・5000K

LED  
本 体：鋼・ファインホワイト塗装  
セード：アクリル・乳白色半透明  
エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

- 全灯→消灯
- 高-60 幅-476×98mm 重-0.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 調光器併用不可
- 17VA(100V)

スイッチ付 押込式 直・壁取付

**FL15W相当**

**AB 50431**  
¥7,800 (税抜)

LED 一体型 非調光

6.0W・510lm・85.0lm/W・Ra80・5000K

LED  
本 体：鋼・ファインホワイト塗装  
セード：アクリル・乳白色半透明  
エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

- 全灯→消灯
- 高-60 幅-371×98mm 重-0.4kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

スイッチ付 押込式 直・壁取付

**FL20W相当**

**AB 45424 L**  
7.5W・540lm・72.0lm/W・Ra82・2700K

電球色

**AB 45425 L**  
7.5W・615lm・82.0lm/W・Ra82・5000K

LED 一体型 非調光

LED  
本 体：アルミダイカスト  
セード：アクリル・乳白色消し

- 高-85 幅-325×114mm 重-0.8kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 縦向き・横向き取付可能型
- 調光器併用不可
- 13VA(100V)

化粧ネジ式 直・壁取付 傾斜天井対応

**流し元灯**  
(AB 50428・AB 50429)

天井面と壁面からの電源引き込みが可能  
棚上に配線が通せない場合、器具側面の電源穴から電源の引き込みが可能です。

側面側の電源穴を使わない場合はキャップで蓋を閉めます。

※壁面入隅から電源を引き込む場合、壁面より10mm以上離して設置してください。

**FL20W相当**

**AB 50428**  
¥9,800 (税抜)

LED 一体型 非調光

10.2W・980lm・96.0lm/W・Ra80・5000K

LED  
本 体：鋼・ファインホワイト塗装  
セード：アクリル・乳白色半透明  
エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

- 全灯→消灯
- 高-92 幅-471×64mm 重-0.7kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- 対面キッチン対応型
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器併用不可
- 17VA(100V)

スイッチ付 傾斜天井対応 押込式 直・壁取付

**FL15W相当**

**AB 50429**  
¥7,800 (税抜)

LED 一体型 非調光

6.0W・630lm・105.0lm/W・Ra80・5000K

LED  
本 体：鋼・ファインホワイト塗装  
セード：アクリル・乳白色半透明  
エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

- 全灯→消灯
- 高-92 幅-365×64mm 重-0.6kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
- 対面キッチン対応型
- コンセント付(容量1000Wまで)
- 調光器併用不可
- 11VA(100V)

スイッチ付 傾斜天井対応 押込式 直・壁取付

**FL10W相当**

**AB 39703 L**  
4.7W・315lm・67.0lm/W・Ra82・2700K

電球色

**AB 39704 L**  
4.7W・370lm・78.7lm/W・Ra82・5000K

LED 一体型 非調光

LED  
本 体：アルミダイカスト  
セード：アクリル・乳白色消し

- 高-85 幅-325×114mm 重-0.8kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付取付
- 傾斜天井に取付可能(90°まで)
- 縦向き・横向き取付可能型
- 調光器併用不可
- 10VA(100V)

化粧ネジ式 直・壁取付 傾斜天井対応

## スイッチ付スポットライト

使用器具：AS 39670 L

**60W相当**

**AS 39670 L** (ファインホワイト塗装) 電球色  
4.9W・355lm・72.4lm/W・Ra84・2700K

**AS 39671 L** (ホワイトブロンズ仕上げ) 電球色  
4.9W・330lm・67.3lm/W・Ra84・2700K

¥9,900 (税抜)

散光 LED付 非調光

ランプ：LED電球40形相当(E26)  
本 体：鋼

- 重-0.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 調光器併用不可
- 照射近接限度10cm
- 8VA(100V)

スイッチ付 直・壁取付 傾斜天井対応



ステンレスによく合うホワイトブロンズ色。キッチンなどにおすすです。

### スイッチでらくらく操作 (AS 39670 L・AS 39671 L)

#### プッシュボタンスイッチ付



プッシュボタン  
スイッチで点灯・消灯が  
手元操作でらくらく簡単。

△安全のため、「直付・壁付取付」「●傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けしないでください。

●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。

