あずみ

繊細な白木を使ったシンプルなフォルムで、上品なあかりの表情を実現。
セード越しにこぼれる柔和な光が心安らぐ、和の雰囲気を醸します。


使用器具：AH 48765 L


スタンダード調色

AH 48764 L
¥45,000（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~10畳

45.1W・4135 lm・91.6 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）23.3W・1985 lm/（6500K調色時）21.8W・2005 lm
- 45VA（100V）

AH 48765 L
¥41,000（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~8畳

39.2W・3595 lm・91.7 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）20.3W・1725 lm/（6500K調色時）18.9W・1745 lm
- 39VA（100V）

AH 48766 L
¥39,000（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~6畳

33.3W・3055 lm・91.7 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）17.2W・1465 lm/（6500K調色時）16.1W・1480 lm
- 33VA（100V）

LED（電球色＋昼光色）
枠　：白木
セード：強化和紙
- 高-138 幅-□556mm 重-2.3kg
- 壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲（100～約1%）、LED保安灯5段階調光
- 調色範囲（2700K～6500K）
- 竿縁天井取付アダプタ対応型（AE44068E別売 ¥2,400（税抜））



らくピタⅡ取付
枠回転式

AH48764L	91%
AH48765L	91%
AH48766L	91%


φ340


セード下面で交差する繊細なラインが空間に心地良い緊張感を与えます。

同シリーズでコーディネートできる製品もご用意。
［小型シーリング…P.444掲載］


AH 43082 L


スタンダード調色

AH 48767 L
¥42,500（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~12畳

45.1W・5110 lm・113.3 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）23.3W・2455 lm/（6500K調色時）21.8W・2480 lm
- 45VA（100V）

AH 48768 L
¥34,500（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~8畳

33.3W・3780 lm・113.5 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）17.2W・1815 lm/（6500K調色時）16.1W・1835 lm
- 33VA（100V）

AH 48769 L
¥30,500（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~6畳

29.4W・3335 lm・113.4 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）15.2W・1600 lm/（6500K調色時）14.2W・1615 lm
- 29VA（100V）

LED（電球色＋昼光色）
枠　：白木
セード：アクリル・乳白色
- 高-133 幅-□556mm 重-2.5kg
- 壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲（100～約1%）、LED保安灯5段階調光
- 調色範囲（2700K～6500K）
- 竿縁天井取付アダプタ対応型（AE44068E別売 ¥2,400（税抜））



らくピタⅡ取付
枠回転式
a-クリーン

AH48767L	113%
AH48768L	113%
AH48769L	113%


φ340


スタンダード調色

AH 48770 L
¥34,800（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~12畳

45.1W・4960 lm・109.9 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）23.3W・2385 lm/（6500K調色時）21.8W・2405 lm
- 45VA（100V）

AH 48771 L
¥28,800（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~8畳

33.3W・3665 lm・110.0 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）17.2W・1760 lm/（6500K調色時）16.1W・1780 lm
- 33VA（100V）

AH 48772 L
¥25,300（税抜）

調光調色 / LED一体型 / ~6畳

29.4W・3235 lm・110.0 lm/W・Ra82・2700K～6500K
（2700K調色時）15.2W・1555 lm/（6500K調色時）14.2W・1570 lm
- 29VA（100V）

LED（電球色＋昼光色）
セード：アクリル・乳白色和紙模様入
- 高-134 幅-φ560mm 重-1.9kg
- 壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲（100～約1%）、LED保安灯5段階調光
- 調色範囲（2700K～6500K）
- 竿縁天井取付アダプタ対応型（AE44068E別売 ¥2,400（税抜））



らくピタⅡ取付
セード回転式
a-クリーン

AH48770L	109%
AH48771L	110%
AH48772L	110%



φ340

スタンダード調色で快適に空間演出
（※P.431掲載品対応）



付属リモコンで簡単に調光・調色。
ワンプッシュでお気に入りの照明シーンを簡単に呼び出し!

付属リモコン
3CHタイプ
詳しくは▶P.812



※おすすめの畳数は全灯（白色100%点灯時）の明るさの時の目安です。
電球色、昼光色の場合は明るさの上限は、全灯（白色）の約半分になります。

別売

Fit調色/調光・調色対応
カンタン操作リモコン
（AE 44865 E）



操作がわかりやすいシンプルデザイン。
押しやすい大きいサイズのON/OFFボタン
ワンプッシュで登録しておいたお気に入り・くつろぎの照明シーンを簡単に呼び出せます。
シーンに合わせた調光・調色を自在にコントロール。

2CHタイプ
詳しくは▶P.789

このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。