



使用器具：AB 45465 L × 2



端部まで発光するデザインにこだわった拡散セードにより空間にすっきりとした光のラインを創り出します。



FHF32W相当

AB 45465 L


¥39,800 (税抜)

25.7W・2255 lm・87.7 lm/W・Ra82・2700K

LED

- 本体：アルミ・白色塗装
セード：アクリル・乳白色
エンドキャップ：プラスチック・白色 乳白色
- 高-66 幅-1177 出幅-74mm 重-2.1kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 調光範囲(100～約5%)
 - 直付・壁付取付
 - 傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - 壁付の場合は横向き取付のみ
 - 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - 27VA(100V)

a-クリーン
直・壁取付
傾斜天井対応



FL20W相当

AB 45421 L


¥29,800 (税抜)

9.4W・775 lm・82.4 lm/W・Ra82・2700K

LED

- 本体：アルミ・白色塗装
セード：アクリル・乳白色
エンドキャップ：プラスチック・白色 乳白色
- 高-66 幅-596 出幅-74mm 重-1.1kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 調光範囲(100～約5%)
 - 直付・壁付取付
 - 傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - 壁付の場合は横向き取付のみ
 - 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - 10VA(100V)

a-クリーン
直・壁取付
傾斜天井対応



FHF32W相当

AH 45466 L

24.8W・2255 lm・90.9 lm/W・Ra82・2700K

AH 45467 L


24.8W・2490 lm・100.4 lm/W・Ra82・5000K

¥35,800 (税抜)

LED

- 本体：アルミ・白色塗装
セード：アクリル・乳白色
エンドキャップ：プラスチック・白色 乳白色
- 高-66 幅-1177 出幅-74mm 重-2.1kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 直付・壁付取付
 - 傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
 - 調光器併用不可
 - 26VA(100V)

a-クリーン
直・壁取付
傾斜天井対応



FHF32W相当

AH 42567 L

33.0W・2330 lm・70.6 lm/W・Ra82・2700K

AH 42568 L


33.0W・2570 lm・77.8 lm/W・Ra82・5000K

¥39,800 (税抜)

LED

- 本体：鋼・白色塗装
セード：アクリル・乳白色
エンドキャップ：プラスチック・白色
- 高-120 幅-1210 出幅-32mm 重-2.3kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 直付・壁付取付
 - 壁付の場合は写真方向以外取付不可
 - 落下防止機構付
 - 調光器併用不可
 - 34VA(100V)

a-クリーン
直・壁取付



FHF32W相当

AH 47514 L

24.8W・2530 lm・102.0 lm/W・Ra82・2700K

AH 47515 L

24.8W・2620 lm・105.6 lm/W・Ra82・3500K

AH 47516 L


24.8W・2780 lm・112.0 lm/W・Ra82・5000K

¥25,000 (税抜)

LED

- 本体：アルミ・白色アルマイト仕上
セード：ポリカーボネート・乳白色
- 高-40 幅-935 出幅-80mm 重-1.2kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 直付・壁付取付
 - 傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
 - 落下防止機構付
 - 調光器併用不可
 - 25VA(100V)

フッシュアップ式
直・壁取付
傾斜天井対応



FHF32W相当

AH 42572 L

24.8W・2540 lm・102.4 lm/W・Ra82・2700K

AH 46486 L

24.8W・2615 lm・105.4 lm/W・Ra82・3500K

AH 42573 L


24.8W・2805 lm・113.1 lm/W・Ra82・5000K

¥19,800 (税抜)

LED

- 本体：鋼・白色塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色
- 高-46 幅-1179 出幅-58mm 重-1.3kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 直付・壁付取付
 - 傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
 - 落下防止機構付
 - 調光器併用不可
 - 26VA(100V)

フッシュアップ式
直・壁取付
傾斜天井対応



60W相当

AB 45341 L


¥18,800 (税抜)

5.9W・620 lm・105.0 lm/W・Ra82・2700K

LED

- 本体：アルミ・白色塗装
セード：アクリル・乳白色
- 高-51 幅-300 出幅-85mm 重-0.6kg
 - 光源寿命：40,000時間
 - 直付・壁付取付
 - 傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - 調光器併用不可
 - 11VA(100V)

a-クリーン
直・壁取付
傾斜天井対応



φ50の筒型タイプブラケットは縦付可能。すっきりとした空間演出と光のアクセントになります。(AB 45341 L)



このマークは、省エネ性を表示しています。

数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。