

Sb形キッチンライト



Sb

FHF32W×2灯相当

AD 45410 L 電球色
47.4W・3600 lm・75.9 lm/W・Ra82・2700K

AD 45411 L 昼白色
47.4W・4255 lm・89.7 lm/W・Ra82・5000K

¥69,800 (税抜) 非調光 LED 一体型

LED
枠：銅・白色塗装
パネル：アクリル・乳白色
●幅-1278×320 出幅-7 埋込穴径-1257×300 埋込高-95mm 重-6.6kg
●光源寿命:40,000時間
●取付可能天井厚10～35mm
●傾斜天井に取付可能(55°まで)
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器併用不可
●48VA(100V)

Vバネ式
a-クリーン
傾斜天井対応

埋込穴
1257×300

取付
必要高
95



Sb

FHF32W相当

AD 45412 L 電球色
34.2W・1830 lm・53.5 lm/W・Ra82・2700K

AD 45413 L 昼白色
34.2W・2020 lm・59.0 lm/W・Ra82・5000K


¥42,800 (税抜) 非調光 LED 一体型

LED
枠：銅・白色塗装
パネル：アクリル・乳白色
●幅-1278×170 出幅-7 埋込穴径-1257×150 埋込高-95mm 重-4.3kg
●光源寿命:40,000時間
●取付可能天井厚10～35mm
●傾斜天井に取付可能(55°まで)
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器併用不可
●35VA(100V)

Vバネ式
a-クリーン
傾斜天井対応

埋込穴
1257×150

取付
必要高
95



傾斜天井への横付け・縦付けが可能です。
(AD 45410 L～AD 45413 L)

ご注意
※取り付けの際には、煙感知器やキッチンボード等との距離にご注意ください。
照明の熱等により、誤作動のおそれがあります。

Sb形 断熱施工可能型器具

断熱工法の住宅天井に対応

断熱施工の、ブローイング工法、マット敷工法、どちらの断熱施工でも対応出来ます。

ブローイング工法

ブローイング工法にも対応。

マット敷工法

マット材を切り取る必要がありません。

地域I(北海道)を含めた地域の、マット敷工法の天井でも使用できます。

キッチンライト



Hf蛍光灯と同等の明るさを実現したLEDキッチンライト。ハイパワーなキッチンライトはキッチンスペースをムラなくしっかりと照らします。

使用器具：AH 42527 L



FHF32W相当

AH 42526 L 電球色
24.8W・2160 lm・87.0 lm/W・Ra82・2700K

AH 46487 L 温白色
24.8W・2225 lm・89.7 lm/W・Ra82・3500K

AH 42527 L 昼白色
24.8W・2385 lm・96.1 lm/W・Ra82・5000K

¥29,800 (税抜) 非調光 LED 一体型

LED
本 体：銅・白色
セード：アクリル・乳白色
●高-85 幅-1256×79mm 重-2.1kg
●光源寿命:40,000時間
●直付・壁付取付
●傾斜天井に取付可能(90°まで)
●傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
●調光器併用不可
●26VA(100V)

フッシュアップ式
a-クリーン
直・壁取付

傾斜天井対応

1256
900
φ20電源用穴



乳白色のセードを全面に採用したスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。(AH 42526 L・AH 42527 L・AH 46487 L)



FHF32W相当

AH 47514 L 電球色
24.8W・2530 lm・102.0 lm/W・Ra82・2700K

AH 47515 L 温白色
24.8W・2620 lm・105.6 lm/W・Ra82・3500K

AH 47516 L 昼白色
24.8W・2780 lm・112.0 lm/W・Ra82・5000K

¥25,000 (税抜) 非調光 LED 一体型

LED
本 体：アルミ・白色アルマイト仕上
セード：ポリカーボネート・乳白色
●高-80 幅-935×40mm 重-1.2kg
●光源寿命:40,000時間
●直付・壁付取付
●傾斜天井に取付可能(90°まで)
●傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
●落下防止機構付
●調光器併用不可
●25VA(100V)

フッシュアップ式
直・壁取付
傾斜天井対応

935
900
φ20電源用穴



コンパクトですっきりとした形状です。
(AH 47514 L～AH 47516 L)