



型 番	口金	定格	寸 法 (mm)				外 管 表面仕上	全光束 (Lm)	寿 命 (h)	ランプ素子	ランプ数 (個)	重量 (g)	防水性能
			L1	L2	L3	D							
LA40WSE17B	E17	100V 40W	△ 225	42	△ 72	φ23	クリア	360	20,000	25V 10W	4	46	防雨 防湿
LA40W10E17B			330	72	77			350		20V 8W	5	61	
LA40W15E17B			436	79	80			360		25V 10W	4	56	
LA40WSE26B	E26		△ 225	42	△ 72	φ33		350		20V 8W	5	86	
LA40W10E26B			330	72	77			360		25V 10W	4	71	
LA40W15E26B			436	79	80			350		20V 8W	5	86	
LA40WSE17BF	E17	100V 40W	△ 225	42	△ 72	φ23	フロスト	360	20,000	25V 10W	4	46	防雨 防湿
LA40W10E17BF			330	72	77			350		20V 8W	5	61	
LA40W15E17BF			436	79	80			360		25V 10W	4	56	
LA40WSE26BF	E26		△ 225	42	△ 72	φ33		350		20V 8W	5	86	
LA40W10E26BF			330	72	77			360		25V 10W	4	71	
LA40W15E26BF			436	79	80			350		20V 8W	5	86	

7					消費効率	lm/w	型 番	AEE592102
6	電源送り線	フッ素	1	600V 0.5mm <sup>2</sup>	入力電圧	V	品 名	LA40W10E17BF
5	ランプ支持パネ	SUS		φ0.7	入力電流	A	適合ソケット	
4	口金	黄銅	1	E17 Niメッキ	消費電力	W	W × 数	
3	口金アダプタ	PBT	1	白	力 率		色 ・ 形	
2	ミニキセノンランプ	軟質ガラス	4	25V 10W	重 量	kg	口 金	
1	ガラス管	硬質ガラス	1	φ17 フロスト	スイッチ		点灯方式	
部 番	部品名	材 質	数	備 考				20030528

※施工及び使用上の注意点は、取扱説明書をよくお読みください。