


- ・連続調光(20~100%)でご使用の際は当社指定の制御装置と組み合わせてご使用ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・初期照度補正タイプ76%

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

ボルト出し



別売LEDランプ/本器具同士の連結数は別紙2/2をご参照ください。

7				皮相電力 別紙参照VA	品 名 LEDシーリングライト
6				入力電圧 100/200/242V	型 番 XH 90058 L
5				入力電流 別紙参照A	図 番
4				消費電力 別紙参照W	適合ランプ 別売(別紙参照)
3				力 率 高力率	W × 数 別紙参照
2	本体	鋼板	1	質 量 3.4kg	色・形 別紙参照
1	反射板	鋼板	1	特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20191225

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

本器具同士の連結数は下記数を参照ください。

別売LEDランプ	ランプ型番 ・ 口金	入力 電圧	入力 電流	消費 電力	皮相 電力	接続 台数	使用 数	定格 光束	固有エネルギー 消費効率	※グリーン 購入法 適合
XE 38848 L 昼白色(5000K) 演色性・Ra83	LDL40S・N/31/35・N2 ・ GX16 t-5	100 V	0.35 A	35.0 W	35VA	15台まで	1	3355 lm	109.6 lm/W	—
		200 V	0.18 A	34.0 W	36VA	30台まで				
		242 V	0.15 A	34.0 W	37VA	36台まで				
XE 41272 L 昼白色(5000K) 演色性・Ra83	LDL40S・N/21/34・N3 ・ GX16 t-5	100 V	0.25 A	25.0 W	25VA	22台まで	1	3260 lm	135.8 lm/W	○
		200 V	0.12 A	24.0 W	24VA	43台まで				
		242 V	0.10 A	24.0 W	25VA	51台まで				
XE 41273 L 電球色(3000K) 演色性・Ra83	LDL40S・L/17/22・N4 ・ GX16 t-5	100 V	0.21 A	21.0 W	21VA	27台まで	1	2105 lm	100.2 lm/W	○
		200 V	0.11 A	21.0 W	22VA	54台まで				
		242 V	0.09 A	21.0 W	22VA	64台まで				
XE 41274 L 白色(4000K) 演色性・Ra83	LDL40S・W/17/23・N4 ・ GX16 t-5	100 V	0.21 A	21.0 W	21VA	27台まで	1	2205 lm	105.0 lm/W	—
		200 V	0.11 A	21.0 W	22VA	54台まで				
		242 V	0.09 A	21.0 W	22VA	64台まで				
XE 41275 L 昼白色(5000K) 演色性・Ra83	LDL40S・N/17/25・N5 ・ GX16 t-5	100 V	0.21 A	21.0 W	21VA	27台まで	1	2395 lm	114.0 lm/W	—
		200 V	0.11 A	21.0 W	22VA	54台まで				
		242 V	0.09 A	21.0 W	22VA	64台まで				
XE 41276 L 昼光色(6500K) 演色性・Ra83	LDL40S・D/17/24・N3 ・ GX16 t-5	100 V	0.21 A	21.0 W	21VA	27台まで	1	2295 lm	109.3 lm/W	—
		200 V	0.11 A	21.0 W	22VA	54台まで				
		242 V	0.09 A	21.0 W	22VA	64台まで				
XE 41277 L 白色(4000K) 演色性・Ra83	LDL40S・W/14/18・N3 ・ GX16 t-5	100 V	0.18 A	18.0 W	18VA	33台まで	1	1725 lm	95.8 lm/W	—
		200 V	0.09 A	18.0 W	18VA	64台まで				
		242 V	0.08 A	18.0 W	20VA	77台まで				
XE 41278 L 昼白色(5000K) 演色性・Ra83	LDL40S・N/14/20・N3 ・ GX16 t-5	100 V	0.18 A	18.0 W	18VA	33台まで	1	1915 lm	106.4 lm/W	—
		200 V	0.09 A	18.0 W	18VA	64台まで				
		242 V	0.08 A	18.0 W	20VA	77台まで				

調光率	接続台数
ON-OFF	18台
20~100%	18台

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	XH 90058 L
色・形	棚灯
	20191225

コイズミ照明株式会社