



- ・天井・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・器具内送り配線による安定器を内蔵している側のエンドK.Oの使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・送り負荷は20Aまでです。
- 照明器具以外の負荷は接続しないでください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

本体型番 : FTG2112AZ
ランプ型番 : JFE29000J

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					FTG21121J
6				入力電圧 100 V	
5				入力電流 0.32(0.34)A	品名 蛍光灯シーリング
4				消費電力 22(24)W	適合ランプ 蛍光ランプ FL
3	ソケット	プラスチック	2	白色	力率 低力率 W × 数 20W×1灯
2	反射板	鋼板	1	白色塗装	重量 0.8 kg 色・形 W(白色)
1	本体	鋼板	1	白色塗装	スイッチ
					口金 G13
					点灯方式 グロースターク
					20070329