



### △安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- ・器具に布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・埋込ボックスへの取付けはできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・絶縁台不要
- ・フード別売取付可能
- ・レンズ別売取付可能（スプレッドレンズ）
- ・拡散配光（48°）

定格光束	350 lm
固有エネルギー消費効率	94.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	7VA	品名	LED防雨型ブラケット	
6					入力電圧	100V	型番	AU 47329 L	
5	レンズ	PMMA	1	透明	入力電流	0.07A	図番		
4	パネル	PMMA	1	透明	消費電力	3.7W	適合ランプ	LED	
3	本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	力率	-	W×数	3.7W×1灯	
2	カバー	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	質量	0.4Kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)	
1	フランジ	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口	宮本
									20220514

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社