



- ・直付・壁付両用型。
- ・傾斜天井取付可能 (90° まで)
- ・グローブ取付方法は、ねじ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	410 lm
固有エネルギー消費効率	61.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7						型番	AH 36023 L	
6					入力電圧	100V		
5					入力電流	0.11A	品名	LEDシーリングライト
4	ソケット	プラスチック	1	白色	消費電力	6.7W	適合ランプ	LEDユニットフラット形 LDF7-H-GX53
3	グローブ	ガラス	1	透明消し	力率		W × 数	6.7W × 1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量	1.0kg	色・形	電球色 (2700K)
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ		口金	GX53
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式	
								20140515