





取付寸法 (矢視 a)



- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付 (100~約1%)
- ・連続調色機能付 (2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型 (AE49781E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・虫などの入りにくい構造

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	4350 lm
	2700K	4020 lm
	6500K	4030 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	113.5 lm/W
	2700K	101.5 lm/W
	6500K	109.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	40VA	品名	LEDシーリング
6				ノ電圧	100V	型番	
5				ノ電流	0.40A	図番	AH 49330 L
4				消費電力	39.6W	適合ランプ	LED
3	木枠	木製	1	ナチュラルウッド色塗装	力率 高力率	W×数	39.6W × 1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色、和紙模様入り	質量 2.5kg	色・形	2700K~6500K・Ra82
1	本体	銅板	1	白色	特記事項 全灯→調光(100%~約1%) →LED投光(100%~約30%)	承認 佐久間	審査 野口
部番	部品名	材質	数	備考		立案 志村	
							20190731

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社