






取付寸法（矢視 a）



- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・照射近接限度10cm
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・上面カバー付
- ・灯具可動型（左右 0°～30° 上向 0°～30°）
- ・別売専用調光器（AE36745E）

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との
接続台数

14台まで

定格光束	75 lm
固有エネルギー消費効率	9.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力	12VA	品名	LEDブラケット
6				入力電圧	100V	型番	
5	上面カバー	アクリル	1	入力電流	0.12A	図番	AB 38514 L
4	外セード	アクリル	2	消費電力	8.1W	適合ランプ	LED
3	内セード	鋼板	1	力率	—	W×数	8.1W × 1灯
2	本体	鋼板	1	質量	1.0kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付金具	鋼板	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ 全灯 → 消灯	佐久間	野口
						立案	谷藤
							20191225

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社