



- ・ 散光配光
- ・ 直付・壁付両用型
- ・ 傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・ 傾斜天井は横方向のみ取付けることができます。
- ・ 照射方向自在型
- ・ 照射近接限度 10cm
- ・ 調光タイプ・調光範囲(100~約1%)
- ・ 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

定格光束	1310 lm
固有エネルギー消費効率	81.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力 24VA	品名 LEDブラケット
6					入力電圧 100V	型番
5	取付金具	鋼板	1		入力電流 0.24A	図番 AB 51467
4	フランジ	PBT樹脂	1	白色	消費電力 16.0W	適合ランプ LED
3	アーム	アルミダイカスト	2	マットファインホワイト塗装	力率 -	W×数 8.0W × 2灯
2	本体	アルミダイカスト	2	マットファインホワイト塗装	質量 1.1kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	フード	アルミダイカスト	2	マットファインホワイト塗装	特記事項	承認 審査 立案 泰 野口 矢成
部番	部品名	材質	数	備考		20210720

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社