






- ・直付・埋込両用型
- ・埋込時：断熱施工(ブローイング・マット敷工法)
高気密対応型
取付必要高：75mm
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。



定格光束	465 lm
固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7					型 番	AP 42129 L
6				入力電圧	100 V	
5	セード	鋼板	1	マットブラック塗装	入力電流	0.11 A
4	アーム	アルミ	1	マットブラック塗装	消費電力	6.2 W
3	コード		1	黒色	力 率	
2	カバー	鋼板	1	ブラック塗装	重 量	0.7 kg
1	フランジ	鋼板	1	ブラック塗装	スイッチ	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		
						適合ランプ LED
						W × 数 6.2W×1灯
						色 ・ 形 電球色(2700K)
						口 金
						点灯方式
						20170609