


取付寸法 (矢視㊸)



- ・らくピタII取付
- ・セード取付方法は、セードアップターンU式です。
- ・調光器は使用できません
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	AH 39717 L
6					入力電圧	100 V	
5					入力電流	0.17 A	品 名 LEDシーリングライト
4					消費電力	9.9 W	適合ランプ LED12球モジュールX1
3	セード	アクリル	1	乳白色	力 率		W × 数 9.9W×1灯
2	飾り	塩化ビニール樹脂	1	シックブラウン色	重 量	1.0 kg	色 ・ 形 電球色(2700K)
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ		□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20131017