






- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100~1%)
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付(100~10%)
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・直付・埋込両用型
- ・セードは取外しできません。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

定格光束	4000 lm
固有エネルギー消費効率	103.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	39VA	品 名	LEDシーリングライト
6					入力電圧	100V	型 番	AH 42697 L
5	取付金具	鋼板	1	クロムメッキ	入力電流	0.39A	図 番	
4	ワイヤー	ステンレス線	3		消費電力	38.6W	適合ランプ	LED
3	飾り	ガラス	534	透明	力 率	高力率	W × 数	38.6W × 1灯
2	本体	鋼板	1	クロムメッキ	質 量	4.6 kg	色 ・ 形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	フランジ	鋼板	1	クロムメッキ	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→調光(100~1%)→ LED保安灯(100~10%)		泰	野口
								立案 志村
								20210820

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社