



- ・防雨型
- ・広角配光
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・絶縁台不要



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

定格光束	405 lm
固有エネルギー消費効率	64.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	11VA	品名	LED防雨型スパイク
6				入力電圧	100V	型番	AU45256L
5				入力電流	0.11A	図番	
4	スパイク	アルミダイカスト	1	消費電力	6.3W	適合ランプ	LED
3	キャプタイヤケーブル	PVC	1	力率		W×数	6.3W×1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	質量	1.4kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	カバー	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		佐久間	野口
							立案
							谷藤
							20190924

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社