






- ・散光配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約3%）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・別売専用ライトコントローラーを使用してください。
- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・照射近接限度10cm
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・別売専用調光器（AE49236E）
- ・別売専用調光器（AE39784E）
- ・別売専用調光器（AE45829E）

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

別売専用調光器 (AE49236E)との 接続台数	別売専用調光器 (AE39784E)との 接続台数	別売専用調光器 (AE45829E)との 接続台数
8台まで	13台まで	8台まで

定格光束（5000K）	615 lm
固有エネルギー消費効率	66.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力	17VA	品名	LEDスポットライト
6				入力電圧	100V	型番	
5				入力電流	0.17A	図番	AS 45473 L
4				消費電力	9.2W	適合ランプ	LED
3				力率	—	W×数	9.2W × 1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	質量	0.9kg	色・形	2700K～5000K・演色性(Ra82)
1	プラグ	ポリカーボネート	1	白色		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考	特記事項	審査	野口
						立案	谷藤
							20191225

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社