






取付寸法(天視a.)



天視a.



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光(100%~1%)
- ・保存灯連続調光機能(100%~30%)
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・傾斜天井取付アダプター対応型(AE37490E別売)
- ・らくピタⅡ取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- ・木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因となります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因となります。

定格光束	4540 lm
固有エネルギー消費効率	95.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番	AH 42561 L
6					入力電圧	100V
5					入力電流	0.46A
4					消費電力	47.7W
3	枠	木製	1	シックブラウン色塗装	力率	高力率
2	本体	鋼板	1	白色	重量	2.4kg
1	セード	アクリル	1	乳白色	色形	2700K
部番	部品名	材質	数量	備考	スイッチ	口金
					全パルス調光(100%~1%)	点灯方式
					---LED保存灯(100%~30%)	20150420