



### △安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は塩害地域を含む屋外防雨型器具です。(海岸線から200m以内の地域には対応していません。)
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・冠水のおそれある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

- ・防雨型
- ・指定範囲以上、無理に動かさないでください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・重耐塩地域または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合は別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行なってください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。

定格光束	135 lm
固有エネルギー消費効率	45.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-it.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	5VA	品名	LED防雨型ガーデンライト		
6					入力電圧	100V	型番	AU 55787		
5	レンズ	PMMA	1	透明	入力電流	0.05A	適合ランプ	LED		
4	カバー	SUS	1	サテンブラック色塗装	消費電力	3.0W	W×数	3.0W×1灯		
3	灯体	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	力率	-	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)		
2	ねかせ	アルミ	1	生地	質量	2.2Kg	特記事項			
1	本体	アルミ	1	サテンブラック色塗装			縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			1:6	千田	志村	宮本
								図番	AU 55787_K_01	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社