






- ・中角配光
- ・調光タイプ・調光範囲(100～約1%)
- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

別売専用調光器との
接続台数(調光器800W)

29台まで

別売専用調光器との
接続台数(調光器300W)

10台まで

定格光束	880 lm
固有エネルギー消費効率	79.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				V A 19VA	品 名 LEDスポットライト
6				入力電圧 100V	型 番
5	取付金具	鋼板	1	入力電流 0.19A	図 番 AS 38219 L
4	フランジ	アルミダイカスト	1	消費電力 11.1W	適合ランプ LED
3	アーム	アルミダイカスト	1	力 率 -	W × 数 11.1W × 1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	質 量 0.6kg	色 ・ 形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	フード	アルミダイカスト	1	特記事項	承認 審査 立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	佐久間 西井 藤本
					20190614

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社