



- ・調光範囲(100-1%)
- ・本品はIEC62386-101 (ed2.0)・102 (ed2.0)・207 (ed2.0)及び、209 (ed2.0)に準拠した製品です。
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前にシステムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、システムインテグレーターに お問い合わせください。
- ・別売専用電源を使用してください。
- ・推奨最小負荷20W以上。オープンの故障検出ができないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・調光器と合わせて使用する場合、調光器の適合負荷容量の範囲内で使用してください。
- ・屋内用製品です。屋外で使用する場合は防水電源BOX等で止水してください。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。



あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

8					皮相電力	-VA	品名	DC24V調光ドライバー		
7					入力電圧	DC24V		(IEC62386準拠)		
6					入力電流	-A	型番	AE 53776		
5					消費電力	-W	図番	AE 53776		
4					力率	-	適合ランプ	-		
3					質量	0.2kg	W×数	-		
2	取付金具	鋼板	1		特記事項		色・形			
1	本体	プラスチック	1	白色			承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考	IP20		光澤	西井	片山	
							20220727			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

■出力線長と許容負荷

電圧24V		延長線の長さ(m)					
mm ²		5	10	20	30	40	50
導線径	0.75	196W	98W	49W	33W	24W	20W
	1	240W	133W	66W	44W	33W	27W
	2	240W	240W	130W	87W	65W	52W

型番 AE 53776

色・形

20220727