



- ・ クルクル簡単取付
器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付
は危険ですのでお避けください。
- ・ グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・ 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・ 白熱ランプ使用不可
- ・ 調光器は使用できません。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	455 lm
固有エネルギー消費効率	103.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)
<https://webcatalogkoizumi-ltco.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	8 VA	品名	LEDシーリングライト
6					入力電圧	100 V	型番	AH 39663 L
5					入力電流	0.08 A		
4					消費電力	4.4 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4
3	ソケット	プラスチック	1	白色 E26	力 率	—	W×数	4.4 W × 1灯
2	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	質 量	0.5 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	フランジ	プラスチック	1	オフホワイト	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			立案	
						1/3	箱崎	志村
							志村	
							図 番	AH 39663 L_K_05