


可動範囲図 (矢視 a)



- ・差込プラグ付
- ・スイッチ付
- ・スイッチ：全灯→消灯
- ・指定範囲以上、無理に動かさないでください。
- ・蝶ネジをジョイントからはずして可動範囲を変えないでください。
- ・照射物から10 cm以上離してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・灯具可動型

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因になります。

定格光束	310 lm
固有エネルギー消費効率	70.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



部番	部品名	材質	数	備考				
7	ソケット	磁器	1	E26	皮相電力	8VA	品名	LEDスタンド
6	セード	鋼板	1	ウォームホワイト塗装サテン 内面しんちゅう色塗装	入力電圧	100V	型番	AT 49289 L
5	飾	しんちゅう	1		入力電流	0.08A	消費電力	4.4W
4	ジョイント	アルミダイカスト	4	ウォームホワイト塗装サテン	力率	-	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4
3	アーム	鋼管	1	ウォームホワイト塗装サテン	質量	4.2kg	W×数	4.4W × 1灯
2	センターパイプ	鋼管	1	ウォームホワイト塗装サテン	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)	特記事項	
1	ベース	鋼板	1	ウォームホワイト塗装サテン	縮尺	1/12	承認	千田
							審査	志村
							立案	矢成
							図番	AT49289L_K_04