



- ・天井・壁付け両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところ  
(床面より1.8mを超える場所)へ設置してください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・照射近接限度0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますが、ご注意ください。
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲(100~約1%)

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因となります。

壁スイッチ(15A)との接続台数	別売専用調光器との接続台数(調光器800W)	別売専用調光器との接続台数(調光器300W)
	AE44056E	AE36745E
56台	41台	15台

定格光束	535 lm
固有エネルギー消費効率	66.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	13VA	品名	LEDスポットライト		
6				入力電圧	100V	型番	XS44472L		
5				入力電流	0.13A	図番			
4	プラグ	PC	1	白色	消費電力	8.0W	適合ランプ	LED	
3	電源ボックス	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力率	-	W×数	8.0W×1灯	
2	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	質量	0.3kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	灯具	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	西井	上田
							20201020		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社